

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hfw1431s-0280b-s4-p-15538.html>



Kamera IP IPC- HFW1431S-0280B-S4

Cena brutto	360,00 zł
Cena netto	292,68 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000077
Kod producenta	6923172527042
Kod EAN	6923172527042

Opis produktu

Kamera IP Dahua HFW1431S-0280B-S4 została wyposażona w 4MP przetwornik obrazu 1 / 3 CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz korzysta ze Smart IR (zasięg IR do 30 m). Dzięki zaawansowanemu algorytmowi kontroli szybkości dostosowującemu się do sceny, Dahua smart encoding technology zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, zapewnia wysoką jakość wideo i obniża koszty przechowywania i transmisja. Urządzenie korzysta z detekcji ruchu. Kamera posiada poziom szczelności IP67, co sprawia, że jest odporna na warunki atmosferyczne oraz może działać normalnie w wodzie na głębokości 1 m przez 30 minut.

Cechy HFW1431S-0280B-S4

- 4MP, przetwornik obrazu CMOS 1/3 , słabe oświetlenie, wysoka rozdzielczość obrazu
- Wyjścia 4MP (2560 × 1440) przy 25/30 fps i obsługuje maks. 4 MP (2688 × 1520) przy 20 fps
- Kodowanie H.265, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepływność
- Wbudowana dioda podczerwieni, max. Odległość IR: 30 m
- ROI, SMART H.264 / H.265, elastyczne kodowanie, zastosowanie do różnych przepustowości i środowiska pamięci masowej
- Obrót obrazu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowe znaki wodne, zastosowanie do różnych scen monitoringu
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, sieć rozłączenie, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługa zasilania 12 V DC / PoE
- IP67, ochrona

Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	53
Kąt widzenia poziomy:	93
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Matryca:	1/3" 4 megapiksele progresywne CMOS
Minimalna czułość:	0.03
Obiektyw:	Typ soczewki: Stała soczewka Typ mocowania: M12 Długość ogniskowa: 2,8 mm
Obsługa systemów mobilnych:	iOS
Protokoły sieciowe:	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP
Rozdzielczość (kamery int.):	2688 x 1520
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	0.4

Wymiary:
Zasilanie:
Złącza:

164.6 mm × fi 70 mm
12V DC/POE (802.3af)
RJ-45 (LAN)