

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-ipc-hfw5541t-ase-0360b-p-15550.html>

Kamera IP IPC-HFW5541T-ASE-0360B



Cena brutto	621,00 zł
Cena netto	504,88 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000091
Kod producenta	6939554966439
Kod EAN	6939554966439

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW5541T-ASE-0360B

Kamera IP Dahua IPC-HFW5541T-ASE-0360B została wyposażona w 5MP przetwornik obrazu 1 / 2,7 CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz posiada diody podczerwieni (zasięg IR do 80 m). Kamera IP Dahua IPC-HFW5541T-ASE-0360B korzysta z technologii Starlight, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności.

Kamera IP Dahua IPC-HFW5541T-ASE-0360B serii 5 ma różne inteligentne funkcje, w tym robienie zdjęć twarzy, ochrona obwodowa i liczenie ludzi, co bardzo poprawia dokładność analizy wideo. Obsługuje przechowywanie kart SD. Kamera IP Dahua IPC-HFW5541T-ASE-0360B posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67 i IK10, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Technologia Dahua ePoE umożliwia transmisję na duże odległości sygnałów zasilających, wideo, audio i sterujących na odległość ponad 800 metrów przy 10 Mb / s lub 300 metrów przy 100 Mb/s.

SMART IR

Smart IR gwarantuje wyraźny i optymalnie oświetlony obraz nawet w miejscach, w których mamy do czynienia ze słabym oświetleniem otoczenia. Funkcja ta pozwala na automatyczną regulację natężenia światła podczerwieni. Dzięki tej funkcji możemy zmieniać podstawowe parametry obrazu, takich jak kontrast, ekspozycja czy jasność. Procesor sygnałowy na bieżąco analizuje obraz i natychmiast po wykryciu prześwietlenia zmniejsza moc oświetlacza podczerwieni. Tym samym obraz staje się bardziej wyraźny, a prześwietlenia znikają.

BLC:

Funkcja BLC pozwala na eliminację efektu, który zachodzi gdy kamera jest skierowana w stronę silnego źródła światła, czyli kiedy pierwszy plan staje się ciemny i nie czytelny. Kompensacja polega na rozjaśnieniu pierwszego planu niestety również kosztem tła, które też staje się jaśniejsze. Generalnie funkcja poprawia jakość obrazu.

3D DNR:

3D DNR analizuje pojedyncze klatki oraz analizuje różnice pomiędzy kolejnymi klatkami wideo w celu dostosowania pikseli i zwiększenia wierności odwzorowania obrazu. Technologia 3D-DNR pozwala w większym stopniu zredukować szum, ale jej wadą jest tendencja do tworzenia rozmycia poruszających się obiektów. Jej główne zastosowanie ma miejsce w odniesieniu do statycznych obszarów obserwowanej przestrzeni.

HLC:

Funkcja HLC wykrywa punkty obrazu, które są silnie oświetlone, a następnie maskuje je umożliwiając skuteczną obserwację. Tryb HLC jest niezwykle przydatny w przypadku obserwacji podziemnych parkingów. Umożliwia odczytanie numerów tablic rejestracyjnych, które są zasłonięte "jasnymi plamami" z reflektorów.

Ochrona obwodowa:

Dzięki algorytmowi głębokiego uczenia się, technologia Dahua Perimeter Protection może dokładnie rozpoznać człowieka i

pojazd. W obszarach o ograniczonym dostępie (takich jak strefa dla pieszych i pojazdów) liczba fałszywych alarmów inteligentnej detekcji w zależności od rodzaju celu (np. detekcja trójprzewodnikowa, włamaniowa, szybko poruszająca się, parkingowa, lokacyjna i zbierająca) jest znacznie ograniczona.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	58
Kąt widzenia poziomy:	84
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba klatek na sekundę:	60
Mikrofon:	Nie
Minimalne oświetlenie:	0.005
Obiektyw:	Typ soczewki: Stała ogniskowa Typ mocowania: Board-on Długość ogniskowa: 3,6 mm Maks. Otwór: F1,6 Kąt widzenia: H: 84°, V: 58° Bliska odległość ogniskowania: 1.6 m Dystans DORI: Wykrywanie 80m Obserwacja 32m Rozpoznanie 16m Zidentyfikowanie 8m
Obsługa systemów mobilnych:	iOS
Pozostałe parametry:	Rozdzielczość: 2592×1944 @ 20 kl/s Przetwornik: 1/2.7 5MP Progressive Scan CMOS Obiektyw: 3.6mm Zasięg IR 80m AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog Ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, zliczanie osób, SMD+, mapa ciepła Wejścia/wyjścia audio: 1/1 Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1 Bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265) IP67 / IK10 Zasilanie: 12V DC lub PoE / ePoE 48V (802.3af) UVGA 1280 x 960 SDXC (> 32GB) 802.1x Nie Tak Stałopozycyjna 815 Nie 244,1 × 79 × 75,9 mm Zasilacz: DC 12 V (30%), PoE (802.3af) Pobór energii: microSD
Rozdzielczość (kamery int.):	UVGA 1280 x 960
Standard pamięci SD / CF:	SDXC (> 32GB)
Standardy sieciowe:	802.1x
Transmisja dwukierunkowa:	Nie
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	815
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	244,1 × 79 × 75,9 mm
Zasilanie:	Zasilacz: DC 12 V (30%), PoE (802.3af) Pobór energii:
Złącza:	microSD