

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-kopulkowa-ds-2cd1123g0e-i2-8mm-p-15558.html>



Kamera IP kopułkowa DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)

Cena brutto	314,00 zł
Cena netto	255,28 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000095
Kod producenta	311305195
Kod EAN	6954273692384

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 2 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenarii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Funkcje specjalne:

Kąt widzenia pionowy:
Kąt widzenia poziomy:
Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Matryca:
Mikrofon:
Minimalna czułość:
Minimalne oświetlenie:
Obiektyw:
Obsługa systemów mobilnych:
Pozostałe parametry:

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:

Nie
Brak danych
Dzięki technologii SMART IR monitoring nocny staje się jeszcze lepszy! Inteligentne zarządzanie promieniowaniem IR pozwala na uzyskanie jednolitego naświetlania całego kadru.
62
114
Brak
Biały
1/2.8 progressive scan CMOS
Nie
0.01
0.028
2.8 mm
Android
Czułość Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Dzień & Noc Filtr IR z automatycznym przełącznikiem Funkcje obrazu 3D DNR, DWDR Zakres regulacji Poziomo: 0° do 355°, Nachylenie: 0° do 70° Rotacja: 0° do 355° Ogniskowa/kąt 2.8 mm @F2.0, poziome pole widzenia 114,8°, pionowe pole widzenia 62°, przekątna pole widzenia 135,5° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.264+/H.264/MJPEG Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) Full HD 1080p (1920x540pt) Nie dotyczy

Standardy sieciowe:	802.3af
Transmisja dwukierunkowa:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna kopułkowa
Waga:	400
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	111 mm × 82 mm (4.4 × 3.2)
Zasilanie:	12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W