

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-kopulkowa-ds-2cd2543g0-is2-8mm-p-15580.html>



Kamera IP kopulkowa DS-2CD2543G0-IS(2.8mm)

Cena brutto	680,00 zł
Cena netto	552,85 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000193
Kod producenta	311303260
Kod EAN	6954273667610

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2543G0-IS(2.8mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/3 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 4 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 66 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Funkcje specjalne:	Dzięki technologii SMART IR monitoring nocny staje się jeszcze lepszy! Inteligentne zarządzanie promieniowaniem IR pozwala na uzyskanie jednolitego naświetlania całego kadru.
Kąt widzenia pionowy:	75
Kąt widzenia poziomy:	30
Klasa szczelności:	IP66
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/3 progressive scan CMOS
Mikrofon:	Wbudowany
Minimalna czułość:	0.01
Minimalne oświetlenie:	0.018
Obiektyw:	2.8mm
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki - 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka - Tak Dzień & Noc - Filtr IR Funkcje obrazu - 3D DNR, 120dB WDR Ogniskowa/kąt - 2.8 mm @F1.6, poziomy FOV: 98°, pionowe FOV: 55°, przekątne FOV: 114° Mocowanie obiektywu - M12 Zasięg IR - Do 10 m Kompresja - H.265/H.264/MJPEG Jednoczesny podgląd na żywo - Do 6 kanałów Karta pamięci - Obsługa wbudowanej karty microSD / SDHC / SDXC (128G), pamięci lokalnej i NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Analiza zachowania - Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie włamań Audio/Alarm - Audio: 2 wejścia: wejście liniowe (3,5 mm) lub wejście mikrofonowe (mikrofon wbudowany), 1 wyjście liniowe (3,5 mm), dźwięk mono; Alarm: 1 wejście

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Transmisja dwukierunkowa:
Tryb nocny (rejestratory):
Typ kamery:
Waga:
Wbudowane głośniki:
Wymiary:
Zasilanie:

alarmu (3,5 mm), 1 wyjście alarmu (3,5 mm) Temperatura
pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez
kondensacji) PoE - (802.3af, 36V to 57V), 0.3 A to 0.1 A, max.
10W Pobór mocy - Max. 8.5 W Materiał - Metal, plastik
2688 x 1520
SD (8MB - 4GB)
Tak
Tak
Stałopozycyjna kopułkowa
400
Tak
110 mm × 56.4 mm (4.3 × 2.2)
Max. 8.5 W