

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-obrotowa-ds-2de2a404iw-de3-w-p-15594.html>



Kamera IP obrotowa DS-2DE2A404IW-DE3/W

Cena brutto	905,00 zł
Cena netto	735,77 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000282
Kod producenta	301315134
Kod EAN	6941264020318

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3/W(2.8-12mm)(C)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/3 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 4 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wiele monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 66 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	90
Kąt widzenia poziomy:	355
Klasa szczelności:	IP66
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/3 progresywny skan CMOS
Mikrofon:	Wbudowany
Minimalna czułość:	0.005
Minimalne oświetlenie:	0.001
Obiektyw:	2.8 - 12 mm
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki 50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s Dzień i noc Filtr IR Zoom cyfrowy 16x Maska prywatności 24 programowalne maski prywatności Pamięć sieciowa Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa Micro SD/SDHC/SDXC, do 256 GB; NAS (NPS, SMB /CIPS), ANR Jednoczesny podgląd na żywo do 20 kanałów Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Funkcja Smart - Wykrywanie twarzy, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie usunięcia obiektu, wykrywanie bagażu bez nadzoru, wykrywanie wyjątków audio, ANR, dual-VCA, ROI Ogniskowa/kąt 2.8 mm to 12 mm Poziome pole widzenia: 96,7 ° do 31,6 ° (szerokokątny) Pionowe pole widzenia: 51,1 ° do 17,7 ° (teleobiektyw) Pole widzenia po przekątnej: 115,1 ° do 36,3 ° (teleobiektyw) Prędkość PTZ

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Standardy sieciowe:
Transmisja dwukierunkowa:
Tryb nocny (rejestratory):
Typ kamery:
Waga:
Wbudowane głośniki:
Wymiary:
Zasilanie:

0.1°/s do 100°/s Funkcje obrazu 120 dB WDR, 3D DNR, EIS,
Regional Exposure, Regional Focus Interfejs audio 1-kanalowe
wejście audio i 1-kanalowe wyjście audio, wbudowany
mikrofon Temperatura pracy -20 °C do 60 °C (wilgotność do
90%)
2560 x 1440
SDXC (> 32GB)
802.3af
Tak
Tak
Stałopozycyjna
530
Nie
130.7 mm × 101.7 mm (5.15 × 4.00)
12 VDC (Max. 10.9 W, including Max. 4.2 W for IR)