

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-obrotowa-ds-2de3304w-de-p-15595.html>



Kamera IP obrotowa DS-2DE3304W-DE

Cena brutto	989,00 zł
Cena netto	804,07 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000284
Kod producenta	301308604
Kod EAN	6954273621803

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2DE3304W-DE

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 3 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wiele monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 66 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	90
Kąt widzenia poziomy:	355
Klasa szczelności:	IP66
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/2.8 progresywny skan CMOS
Mikrofon:	Tak
Minimalna czułość:	0.05
Minimalne oświetlenie:	0.01
Obiektyw:	2.8 - 12 mm
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki 1/1 s do 1/10,000 s Dzień i noc Filtr IR Zoom cyfrowy 16x Maski prywatności 8 programowalne maski prywatności Pamięć sieciowa Obsługuje karty microSD/SDHC/SDXC o pojemności do 128 GB Jednoczesny podgląd na żywo do 20 kanałów Kompresja wideo H.264/MJPEG Funkcje Smart Wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wyjątków audio, wykrywanie ruchu, ROI Ogniskowa/kąt 2.8 12 mm, FOV 105° do 33.5° Zakres ruchu Poziomy: 0° do 350°, nachylenia: 5° do 90° Prędkość PTZ Poziom: 0.1°/s do 60°/s, nachylenie: 0.1°/s do 50°/s Funkcje obrazu DWDR, HLC, BLC 3D DNR Interfejs audio 1 wejście audio (mikrofon / linia), 2 do 2.4V [p-p]; impedancja wyjściowa: 1K , 10%, 1 wyjście, poziom linii, impedancja: 600 Temperatura pracy -30 °C do 65 °C (wilgotność do 90%) QXGA 2048 x 1536

Rozdzielczość (kamery int.):

Standard pamięci SD / CF:	SDXC (> 32GB)
Standardy sieciowe:	802.3af
Transmisja dwukierunkowa:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	950
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	140.7 mm × 107.2 mm (5.54 x 4.22)
Zasilanie:	Max. 8 W