

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-obrotowa-ds-2de4215iw-dee-p-15596.html>



Kamera IP obrotowa DS-2DE4215IW-DE(E)

Cena brutto	1 473,00 zł
Cena netto	1 197,56 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000285
Kod producenta	301315541
Kod EAN	6941264012870

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2DE4215IW-DE(E)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 2 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenarii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wiele monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 66 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	90
Kąt widzenia poziomy:	360
Klasa szczelności:	IP66
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/2.8 progresywny skan CMOS
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.005
Minimalne oświetlenie:	0.001
Obiektyw:	5 mm - 75 mm
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Balans bieli - Auto / Manual / ATW (automatyczne śledzenie balansu bieli) / Indoor / Outdoor / Fluorescent Lampa / lampa sodowa AGC - Auto/Manual Prędkość migawki - 1/1 s do 1/30,000 s Dzień i noc - Filtr IR Zoom cyfrowy - 16x Maska prywatności - 24 programowalne maski prywatności Pamięć sieciowa - Wbudowane gniazdo karty pamięci, obsługa kart Micro SD / SDHC / SDXC, do 256 GB; NAS (NPS, SMB / CIPS), ANR Jednoczesny podgląd na żywo - Do 20 kanałów Kompresja wideo - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Funkcje Smart - Wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wejścia do regionu, wyjście z regionu Wykrywanie, wykrywanie usunięcia obiektu, wykrywanie bagażu bez nadzoru, ANR, Dual-VCA, ROI Ogniskowa/kąt 5 75 mm,Poziome pole widzenia: 53,8° do 4,0° (szerokokątny) Pionowe pole widzenia: 31,9° do 2,3° (szerokokątny) Pole widzenia po

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Standardy sieciowe:
Transmisja dwukierunkowa:
Tryb nocny (rejestratory):
Typ kamery:
Waga:
Wbudowane głośniki:
Wymiary:
Zasilanie:

przekątnej: 60,4° do 4,6° (szerokokątny) Odległość robocza 10 mm do 1500 mm (teleobiektyw) Zakres ruchu Poziomy: 0° do 360°, nachylenia: -15° do 90° Prędkość PTZ Poziom: 0.1°/s do 80°/s, nachylenie: 0.1°/s do 80°/s Funkcje obrazu 120dB DWDR / HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS / Regional Exposure / Regional Focus Temperatura pracy -30 °C do 65 °C (wilgotność do 90%)
Full HD 1080p (1920x540pt)
SDXC (> 32GB)
802.3af
Nie
Tak
PTZ
2000
Nie
164.5 mm × 290 mm
12 VDC and PoE+ (802.3at, class4)Max.: 18 W (IR light 6 W Max.)