

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-obrotowa-ds-2de4a425iw-deb-p-15598.html>



Kamera IP obrotowa DS-2DE4A425IW-DE(B)

Cena brutto	4 114,00 zł
Cena netto	3 344,72 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000293
Kod producenta	301315756
Kod EAN	6941264028673

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2DE4A425IW-DE(B)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 4 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 66 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

- Balans bieli Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp
- AGC Auto/Manual
- Dzień & Noc Filtr ICR
- Ostrość Automatyczna / Półautomatyczna / Ręczna
- WDR 120 dB WDR
- Zasięg IR 50 m (Smart IR)
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Wideo Bitrate 32 Kbps do 16384 Kbps
- Ręczne śledzenie, automatyczne śledzenie, śledzenie zdarzeń
- Karta pamięci Wbudowane gniazdo karty pamięci, obsługa Micro SD/SDHC/SDXC, do 256 GB;
- NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
- Audio 1-kanalowe wejście audio i 1-kanalowe wyjście audio
- Alarm 2-kanalowe wejście alarmowe i 2-kanalowe wyjście alarmowe
- Sieć 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface
- Temperatura pracy -30 °C do 65 °C, wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo:

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Kąt widzenia pionowy:
Kąt widzenia poziomy:
Klasa szczelności:

Funkcje smart Wykrywanie ruchu, wykrywanie sabotażu wideo, wejście alarmowe, wyjście alarmowe, wyjątek;Wykrywanie wyjątków audio, wykrywanie twarzy, wykrywanie włamań, wykrycie przekraczanie linii, wykrywanie wjazdu regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, bagaż bez nadzoru, wykrywanie usuwania obiektów
Tak
Tak
33
55
IP66

Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/2.8" 4 MPx progressive scan CMOS
Minimalna czułość:	0.005
Minimalne oświetlenie:	0.001
Obiektyw:	Prędkość migawki 1/1 s do 1/30,000 s, zoom cyfrowy x16 razy; Ogniskowa: 4.8 mm do 120 mm, F1.6 do F3.5 Kąt: HFOV: 55° do 2.4°, VFOV: 33° do 1.4°, DFOV: 61.5° do 2.8°
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Rozdzielczość (kamery int.):	2560 x 1944
Standard pamięci SD / CF:	SDXC (> 32GB)
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	PTZ
Waga:	2.45
Wymiary:	169 mm x 161 mm
Zasilanie:	12 VDC, 3,33 A 42,5 do 57 VDC, 0,6 A, klasa 4 Maks. 18 W, w tym maks. 5 W dla IR