

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-pc-hdbw3841r-zas-27135-p-15509.html>



Kamera IP PC-HDBW3841R-ZAS-27135

Cena brutto	1 105,00 zł
Cena netto	898,37 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MODAHKAMB000047
Kod producenta	6939554993749
Kod EAN	6939554993749

Opis produktu

IPC-HDBW3841R-ZAS-27135 kamera IP

Kamera IP DahuaIPC-HDBW3841R-ZAS-27135 została wyposażona w 8MP przetwornik obrazu 1/2,8" CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7 mm-13.5 mm oraz posiada diody podczerwieni (zasięg IR do 40 m).

IPC-HDBW3841R-ZAS-27135 korzysta z technologii Starlight, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności. Obsługuje przechowywanie kart SD. IPC-HDBW3841R-ZAS-27135 spełnia wymogi bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony prywatności.

Kamera IP Dahua IPC-HDBW3841R-ZAS-27135 posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67 i IK10, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W IPC-HDBW3841R-ZAS-27135 użyto technologii kodowania Smart H.265+ & Smart H.264+, która zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, gwarantuje wysokiej jakości wideo i obniża koszty przechowywania i transmisja.

Cechy:

- Rozdzielczość: 3840 × 2160 @ 20 kl/s
- Przetwornik: 1/2.8" 8MP Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)
- Max długość IR 40 m
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol
- Ochrona perymetryczna, SMD+, detekcja ruchu, strefy prywatności
- Wejście/wyjście audio: 1/1
- Wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- bitrate: H.264: 3 kbps8192 kbps, H.265: 3 kbps8192 kbps
- Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- IP67 / IK10
- Zasilanie: 12V DC/PoE

Bezpieczeństwo:

Szyfrowanie wideo Szyfrowanie oprogramowania sprzętowego
Konfiguracja szyfrowanie Digest WSSE Blokada konta Dzienniki bezpieczeństwa
Filtrowanie IP / MAC Generowanie i importowanie X.509 Syslog HTTPS 802.1x Zaufany rozruch
Zaufane wykonanie Zaufana aktualizacja
Tak

Czytnik kart pamięci (tak/nie):

Detekcja ruchu (rejestratory):	Nie
Funkcje specjalne:	HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS SAMBA PPPoE SNMP
Kąt widzenia pionowy:	58
Kąt widzenia poziomy:	113
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba klatek na sekundę:	20
Matryca:	1/2,8" 8MP progressive CMOS
Mikrofon:	Nie
Obiektyw:	Typ soczewki: Motorized vari-focal Typ mocowania: 14 Długość ogniskowa: 2.7 mm-13.5 mm Maksymalny otwór: F1,5 Pole widzenia: Poziomo: 113°-31° W pionie: 58°-17° Przekątna: 138°-36° Bliska odległość ogniskowania: 0,8 m
Obsługa systemów mobilnych:	iOS
Pamięć wewnętrzna:	128
Pozostałe parametry:	Rotacja: Poziomo: 0°-355°; Pionowo: 0°-75°; Obrót: 0°-355°
Rozdzielczość (kamery int.):	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Standard pamięci SD / CF:	SDXC (> 32GB)
Standardy sieciowe:	IPv6
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	PTZ
Waga:	492
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	88.9 x 122 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Kontrola szybkości transmisji: CBR / VBR Detekcja ruchu: OFF / ON (4 obszary, prostokątne) Region zainteresowania (RoI): 4 obszary Obrót obrazu: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (obsługa 90 ° / 270 ° z rozdzielczością 1080p i niższą.) Mirror Maskowanie stref prywatności: 4 strefy Interoperacyjność: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec Użytkownik / host: 20 (całkowita przepustowość: 64 M) Scena Samoadaptacja (SSA) Przechowywanie: FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa maks. 256 G); Dahua Cloud; NAS Przeglądarka: IE (IE8, IE9, IE11); Chrom; Firefox Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS, DSS, DMSS
Zasilanie:	12V DC / PoE (802.3af) Podstawowy pobór mocy: 2,7W (12V DC); 3,3 W (PoE) Maks. pobór mocy (WDR + H.265 + IR LED): 6,8W (12V DC); 8,2 W (PoE)
Złącza:	RJ-45 (LAN)