

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd1023g0e-i2-8mm-p-15553.html>

Kamera IP tubowa DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)



Cena brutto	301,00 zł
Cena netto	244,72 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000090
Kod producenta	311305194
Kod EAN	6941264026389

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)

Kamera IP Hikvision DS-2CD1023G0E-I to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wykonania i funkcjonalności. Jest to model tulejowy, polecany zarówno w przestrzeniach przemysłowych, jak również w systemach domowych, czy małej firmie. Relatywnie niska cena i mały gabaryt obudowy z zachowaną doskonałą jakością obrazu, jak w seriach przemysłowych, jest niewątpliwym plusem tego modelu kamery.

Kamery IP używane są w zmiennych warunkach obserwacji, dlatego wyposażone są w szereg technologii zapewniających niewrażliwość i aktywną adaptację do niejednorodnego środowiska monitoringu.

Kamera IP Hikvision DS-2CD1023G0E-I posiada przetwornik 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, które rejestruje obraz w rozdzielczości 2 MP (1920×1080). Posiada stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm i kącie widzenia 114.8° w poziomie i 62° w pionie.

Obudowa kamery ma klasę szczelności IP 67, która zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi (pełna odporność na kurz i wodę). Kamera sprawdzi się w monitoringu wewnętrznym, jak i na zewnątrz obiektu.

Kamerę można zasilac w sposób konwencjonalny (z zasilacza 12V) lub przez PoE technologii pozwalającej przesłać dane i zasilanie jednym przewodem przy użyciu odpowiedniego rejestratora lub switch. Urządzenie ma wbudowany promiennik podczerwieni SMART IR do 30 m, który pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu w trudnych warunkach, np. w nocy lub bez jakiegokolwiek oświetlenia.

Ta tubowa kamera należy do serii Easy IP Lite. Są to kamery ekonomiczne z nowoczesną kompresją H.265 i przetwornikami cyfrowym DWDR.

Najważniejsze funkcje kamery:

- System detekcji ruchu jest inteligentną funkcją, umożliwiającą uruchomienie zapisu nagrań wideo w momencie wykrycia obiektów poruszających się w obszarze pracy urządzenia. Dzięki temu maksymalnie skracamy czas przeglądania materiałów wideo oraz mamy dostępną opcję otrzymywania powiadomień, jeśli w polu widzenia kamery pojawi się ruch.
- D-WDR (Wide Dynamic Range) szeroki zakres dynamiki naświetlenia, czyli wyrównanie silnych kontrastów i różnic jasności. Poprawia odwzorowanie sceny w przypadku dużych różnic w poziomie oświetlenia różnych jej fragmentów. Technologia ta doskonale radzi sobie z nagrywaniem obrazu w obecności niejednorodnego naświetlenia kadru.
- 3D DNR (Digital Noise Reduction) funkcja cyfrowej redukcji szumu w obrazie. Powoduje ona filtrowanie pikseli przetwornika pod kątem usuwania efektów związanych z szumem w nagraniu powstałych w wyniku zakłóceń (wynikających np. ze zmian natężenia sygnału) oraz poprawnego oddawania barw przez kamerę. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zapisywanie czystych i przejrzystych nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy.
- AGC (Automatic Gain Control) zaawansowana funkcja, pozwalająca na systemowe zwiększenie poziomu sygnału.

Stosowana na bieżąco korekcja, zabezpiecza stabilną jakość obrazu przechwytywanego w zmiennych warunkach obserwacji.

- AES (Automatic Electronic Shutter) funkcja elektronicznej automatycznej migawki, która gwarantuje odpowiednie naświetlenie materiału niezależnie od zmian w oświetleniu.
- BLC (Back Light Compensation) to funkcja, dzięki której możliwe jest zachowanie czytelności i szczegółowości obiektów występujących zarówno na pierwszym i drugim planie obserwowanej sceny.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Nie
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	62
Kąt widzenia poziomy:	114
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/2.8 Progressive Scan CMOS, 2 MP
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.01
Minimalne oświetlenie:	0.028
Obiektyw:	2,8 mm
Pozostałe parametry:	Czułość - Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Dzień & Noc Filtr IR Funkcje obrazu 3D DNR, DWDR Zakres regulacji Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 180° Rotacja: 0° do 360° Ogniskowa/kąt 2.8 mm @F2.0, Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.264+/H.264/MJPEG Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotnosc: 95% lub mniej (bez kondensacji)
Protokoły sieciowe:	802.3af
Rozdzielczość (kamery int.):	Full HD 1080p (1920x540pt)
Transmisja dwukierunkowa:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	270
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	70 mm × 172.7 mm
Zasilanie:	12 VDC, 0.3 A, Max: 3.5 W