

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd1643g0-iz-p-15564.html>

Kamera IP tubowa DS-2CD1643G0-IZ



Cena brutto	745,00 zł
Cena netto	605,69 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000105
Kod producenta	311300853
Kod EAN	6954273667054

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/3 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 4 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Detekcja ruchu (rejestratory):	Brak danych
Kąt widzenia pionowy:	51
Kąt widzenia poziomy:	98
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/3 z progresywnym skanowaniem CMOS
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.01
Minimalne oświetlenie:	0.018
Obiektyw:	2,8-12mm
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Dzień & Noc Filtr IR Funkcje obrazu 3D DNR, 120 dB WDR Ogniskowa/kąt 2.8 mm, FOV: Poziome pole widzenia: 98 ° do 28 °, Pionowe pole widzenia: od 51 ° do 16 °, Przekątne pole widzenia: 115 ° do 32 ° Mocowanie obiektywu 14 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.265/H.264/MJPEG Pogląd na żywo Do 6 kanałów Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) Materiał obudowy Metal
Rozdzielczość (kamery int.):	2560 x 1440
Standard pamięci SD / CF:	Nie dotyczy
Standardy sieciowe:	802.3af
Transmisja dwukierunkowa:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	1035
Wbudowane głośniki:	Nie

Wymiary:
Zasilanie:

105 mm × 105 mm × 145 mm
12 VDC, 0.9 A