

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t85fwd-i5b-p-15590.html>

Kamera IP tubowa DS-2CD2T85FWD-I5(B)



Cena brutto	835,00 zł
Cena netto	678,86 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000268
Kod producenta	311307335
Kod EAN	6954273679279

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T85FWD-I5(B)(2.8mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.5 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 8 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom Ochrony IP 67 Zapewnia Skuteczną Ochronę Przed Warunkami Pogodowymi Oraz Aktami Wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	55
Kąt widzenia poziomy:	120
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/2.5 progressive scan CMOS
Minimalna czułość:	0.01
Minimalne oświetlenie:	0.028
Obiektyw:	2.8mm
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki - 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka Tak Dzień & Noc Filtr IR Funkcje obrazu - 3D DNR, 120dB WDR Karta pamięci - Obsługa wbudowanej karty microSD / SDHC / SDXC (128G), pamięci lokalnej i NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Podgląd na żywo - do 6 kanałów Analiza zachowania - Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie włamań Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) 4K Ultra HD (3840 x 2160) SDXC (> 32GB) 802.3af Tak Tak Stałopozycyjna 1200 104.8 × 299.7 mm (4.13 × 11.8)
Rozdzielczość (kamery int.):	
Standard pamięci SD / CF:	
Standardy sieciowe:	
Transmisja dwukierunkowa:	
Tryb nocny (rejestratory):	
Typ kamery:	
Waga:	
Wymiary:	

Zasilanie:

Max. 7.5 W