

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t86g2-2i2-8mm-p-15591.html>



Kamera IP tubowa DS-2CD2T86G2-2I(2.8mm)

Cena brutto	997,00 zł
Cena netto	810,57 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000273
Kod producenta	311302247
Kod EAN	6941264024828

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T85FWD-I5(B)(2.8mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.5 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 8 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom Ochrony IP 67 Zapewnia Skuteczną Ochronę Przed Warunkami Pogodowymi Oraz Aktami Wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	59
Kąt widzenia poziomy:	110
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Minimalna czułość:	0.014
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki - 1/3 s do 1/100,000 s Wolna migawka - Tak Dzień & Noc - Filtr IR Funkcje obrazu - 3D DNR, 120dB WDR Karta pamięci - Wbudowana obsługa karty microSD/SDHC/SDXC (256 GB) i NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR Analiza zachowania - Wykrycie ruchu, detekcja zmiany sceny, detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, detekcja bagażu bez nadzoru, detekcja usunięcia obiektu Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) PoE - (802.3af, 36 V to 57 V), 0.25 A to 0.16 A, max. 9 W
Rozdzielczość (kamery int.):	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Standard pamięci SD / CF:	SDHC (4GB - 32GB)
Standardy sieciowe:	802.3af
Transmisja dwukierunkowa:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	1270
Wymiary:	105 x 290 mm
Zasilanie:	12 VDC, 0.63 A, max. 7.5 W

