

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-tulejowa-ds-2cd2083g0-i2-8mm-p-15571.html>



Kamera IP tulejowa DS-2CD2083G0-I(2.8mm)

Cena brutto	765,00 zł
Cena netto	621,95 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000124
Kod producenta	311301491
Kod EAN	6954273656669

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2083G0-I(2.8mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.5 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 8 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Funkcje specjalne:	Dzięki technologii SMART IR monitoring nocny staje się jeszcze lepszy! Inteligentne zarządzanie promieniowaniem IR pozwala na uzyskanie jednolitego naświetlania całego kadru.
Kąt widzenia pionowy:	90
Kąt widzenia poziomy:	360
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Nie dotyczy
Liczba klatek na sekundę:	100
Matryca:	1/2.5 progressive scan CMO
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.01
Minimalne oświetlenie:	0.028
Obiektyw:	2.8 mm
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka Tak Dzień & Noc Filtr IR Funkcje obrazu 3D DNR, 120dB WDR Ogniskowa/kąt 2.8 mm @F2.0, poziomy FOV 102°, pionowe FOV 53°, przekątne FOV 124° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.265/H.264/MJPEG Karta pamięci Obsługa wbudowanej karty microSD / SDHC / SDXC (128G), pamięci lokalnej i NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Jednoczesny podgląd na żywo Do 6 kanałów Analiza zachowania Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie włamań PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7.5W Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej

Rozdzielczość (kamery int.):	(bez kondensacji)
Standard pamięci SD / CF:	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Standardy sieciowe:	SDXC (> 32GB)
Transmisja dwukierunkowa:	802.3af
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Tak
Waga:	Stałopozycyjna
Wbudowane głośniki:	410
Wymiary:	Nie
	70 mm × 155 mm (2.8 × 6.1)