

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-tulejowa-ds-2cd2645fwd-izs-kamera-ip-tulejowa-p-15581.html>



Kamera IP tulejowa DS-2CD2645FWD-IZS Kamera IP tulejowa

Cena brutto	1 045,00 zł
Cena netto	849,59 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000204
Kod producenta	311307954
Kod EAN	6954273687908

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2645FWD-IZS(2.8-12mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.5 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 4 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenarii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	90
Kąt widzenia poziomy:	360
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/2.5 progressive scan CMOS
Mikrofon:	Wbudowany
Minimalna czułość:	0.008
Minimalne oświetlenie:	0.011
Obiektyw:	2.8 12 mm
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki - 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka - Tak Dzień & Noc - Filtr IR Funkcje obrazu - 3D DNR, 120dB WDR Zakres regulacji - Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360° Ogniskowa/kąt -2.8 do 12 mm @F1.4, poziomy FOV: 114° do 32°, pionowe FOV: 59° do 18°, przekątne FOV: 141° do 36.5° Mocowanie obiektywu - 14 Zasięg IR - Do 50 m Kompresja - H.265/H.264/MJPEG Jednoczesny podgląd na żywo - Do 6 kanałów Karta pamięci - Obsługa wbudowanej karty microSD / SDHC / SDXC (128G), pamięci lokalnej i NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Analiza zachowania - Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie włamania, wykrywanie bagażu bez nadzoru, wykrywanie usuwania obiektów Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) Audio/Alarm -

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Standardy sieciowe:
Transmisja dwukierunkowa:
Tryb nocny (rejestratory):
Typ kamery:
Waga:
Wymiary:
Zasilanie:

Audio: 1 wejście liniowe (3,5 mm), 1 wyjście liniowe (3,5 mm),
dźwięk mono; Alarm: 1 wejście alarmu, 1 wyjście alarmu (max.
12 VDC, 30 mA)
2688 x 1520
SD (8MB - 4GB)
802.3at
Tak
Tak
Stałopozycyjna
1893
144 x 332.7 mm (5.7x 13.1)
Max. 14.4 W