

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-turret-ds-2cd1321-i2-8mme-p-15559.html>



Kamera IP turret DS-2CD1321-I(2.8mm)(E)

Cena brutto	237,00 zł
Cena netto	192,68 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000098
Kod producenta	311308669
Kod EAN	6941264012887

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1321-I(2.8mm)(E)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 2 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Nie
Detekcja ruchu (rejestratory):	Brak danych
Kąt widzenia pionowy:	75
Kąt widzenia poziomy:	360
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/2.8 progressive scan CMOS
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.01
Obiektyw:	2.8 mm
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Przetwornik obrazu 1/2.8 progressive scan CMOS Czułość 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Dzień & Noc Filtr IR z automatycznym przełącznikiem Funkcje obrazu 3D DNR, DWDR Ogniskowa/kąt 2.8 mm @F2.0, FOV 95° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.264+/H.264/MJPEG Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) Full HD 1080p (1920x540pt)
Rozdzielczość (kamery int.):	Nie dotyczy
Standard pamięci SD / CF:	802.3af
Standardy sieciowe:	Tak
Transmisja dwukierunkowa:	Nie
Tryb nocny (rejestratory):	PTZ
Typ kamery:	350
Waga:	Nie
Wbudowane głośniki:	

Wymiary:
Zasilanie:

85.5 mm × 70 mm (3.38 × 2.76)
Max. 4 W/6 W (PoE)