

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-turret-ds-2cd1343g0e-i2-8mm-p-15561.html>



Kamera IP turret DS-2CD1343G0E-I(2.8mm)

Cena brutto	336,00 zł
Cena netto	273,17 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000100
Kod producenta	311310145
Kod EAN	6941264028963

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1343G0E-I(2.8mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/3 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 4 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenarii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom Ochrony IP 67 Zapewnia Skuteczną Ochronę Przed Warunkami Pogodowymi Oraz Aktami Wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Nie
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Funkcje specjalne:	Dzięki technologii SMART IR monitoring nocny staje się jeszcze lepszy! Inteligentne zarządzanie promieniowaniem IR pozwala na uzyskanie jednolitego naświetlania całego kadru.
Kąt widzenia pionowy:	75
Kąt widzenia poziomy:	360
Klasa szczelności:	IP66
Kolor (wyliczeniowy):	Nie dotyczy
Matryca:	1/3 progressive scan CMOS
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.028
Obiektyw:	2.8 mm
Obsługa systemów mobilnych:	Brak
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki 1/3 s do 1/100,000 s Wolna migawka Tak Dzień & Noc ICR Cut Funkcje obrazu 3D DNR, DWDR Ogniskowa/kąt 2.8 mm (F1.4), poziomy FOV: 100°; pionowe FOV: 55°; przekątne FOV: 117° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR 30 m Długość fali 850 nm Kompresja H.265+/H.264+/H.265/H.264 Interfejs komunikacji 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port Analiza zachowania Wykrycie ruchu Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotno 2560 x 1440
Rozdzielczość (kamery int.):	Nie dotyczy
Standard pamięci SD / CF:	802.3af
Standardy sieciowe:	Tak
Transmisja dwukierunkowa:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Tak

Typ kamery:	PTZ
Waga:	360
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	110 mm × 94.4 mm
Zasilanie:	12 VDC, 0.34 A, max. 4 W