

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-turret-ds-2cd2345g0p-i1-68mm-p-15576.html>



Kamera IP turret DS-2CD2345G0P-I(1.68mm)

Cena brutto	712,00 zł
Cena netto	578,86 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000173
Kod producenta	311309711
Kod EAN	6941264021476

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2345G0P-I(1.68mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.7 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 4 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Wysoki poziom ochrony zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	75
Kąt widzenia poziomy:	360
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/2.7 progressive scan CMOS
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.028
Minimalne oświetlenie:	0.0028
Obiektyw:	1.68 mm
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki 1/3 s do 1/100,000 s Wolna migawka Tak Dzień & Noc Filtr IRC Funkcje obrazu 120dB WDR Ogniskowa/kąt 1.68 mm F2.0, poziomy FOV: 180°, pionowe FOV: 101°, przekątne FOV: 180° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR 10 m Długość fali 850 nm Kompresja H.265/H.264/MJPEG Jednoczesny podgląd na żywo Do 6 kanałów Karta pamięci Wbudowana obsługa karty micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB Interfejs komunikacyjny 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port SVC Obsługa kodowania H.264 i H.265 Inteligentne funkcje - Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie bagażu bez nadzoru, wykrywanie usuwania obiektów, wykrywanie twarzy, wykrywanie zmiany sceny Detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątek (sieć odłączona, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego)

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Standardy sieciowe:
Transmisja dwukierunkowa:
Tryb nocny (rejestratory):
Typ kamery:
Waga:
Wbudowane głośniki:
Wymiary:
Zasilanie:

Temperatura pracy -10 °C do 40 °C, wilgotność: 95% lub mniej
(bez kondensacji)
2688 x 1520
SDXC (> 32GB)
802.3af
Tak
Tak
PTZ
520
Nie
127.3 x 104.1 mm
12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W