

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-ip-turret-ds-2cd2363g0-i2-8mm-p-15578.html>



Kamera IP turret DS-2CD2363G0-I(2.8mm)

Cena brutto	944,00 zł
Cena netto	767,48 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000180
Kod producenta	311301478
Kod EAN	6954273656768

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2363G0-I(2.8mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.9 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 6 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenarii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Funkcje specjalne:	Dzięki technologii SMART IR monitoring nocny staje się jeszcze lepszy! Inteligentne zarządzanie promieniowaniem IR pozwala na uzyskanie jednolitego naświetlania całego kadru.
Kąt widzenia pionowy:	75
Kąt widzenia poziomy:	360
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/2.9 progressive scan CMOS
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.01
Minimalne oświetlenie:	0.028
Obiektyw:	2.8mm
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) Karta pamięci - Obsługa wbudowanej karty microSD / SDHC / SDXC (128G), pamięci lokalnej i NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Prędkość migawki - 1/3 s do 1/100, 000 s 3072 x 2048 SD (8MB - 4GB) 802.3af
Rozdzielczość (kamery int.):	Tak
Standard pamięci SD / CF:	Tak
Standardy sieciowe:	PTZ
Transmisja dwukierunkowa:	620
Tryb nocny (rejestratory):	Nie
Typ kamery:	
Waga:	
Wbudowane głośniki:	

Wymiary:
Zasilanie:

127.3 × 95.9 mm (5.01 × 3.78)
Max. 6 W