

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/kamera-sieciowa-ds-2cd2327g2-lu2-8-mm-p-15611.html>



Kamera sieciowa DS-2CD2327G2-LU(2.8 mm)

Cena brutto	572,00 zł
Cena netto	465,04 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP090001
Kod producenta	311313340
Kod EAN	6941264057710

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2327G2-LU(2.8mm) to nowoczesne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i funkcjonalności należące do serii ColorVu. Kamera ma rozdzielczość 2 MP (1920×1080, przetwornik 1/2.8 CMOS) i stałooogniskowy obiektyw 2.8 mm. Dodatkowo urządzenie wykorzystując inteligentne algorytmy z łatwością klasyfikuje obiekty według kategorii pojazd/człowiek. Kamera ma wbudowany mikrofon zapewniający wysokie bezpieczeństwo audio 24/7.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2327G2-L(2.8mm) jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Świetnie radzi sobie w miejscach niedoświetlonych, a jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (kurz, wodę).

Dodatkowo urządzenie obsługuje karty SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

- Przetwornik: 1/2.8, Progressive Scan CMOS, 2 MP
- Rozdzielczość: 1920×1080
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.0
- Ilość pikseli: 2 MP
- Czułość kolor: 0.0005 Lux /F1.0, AGC ON), 0 Lux z białym światłem
- Oprogramowanie: Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Central
- Oświetlacz światła białego (zasięg 30 m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy

Bezpieczeństwo:

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Kąt widzenia pionowy:
Kąt widzenia poziomy:
Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Komunikacja bezprzewodowa:
Matryca:
Mikrofon:
Minimalna czułość:
Obiektyw:

Kamera ma wbudowany mikrofon zapewniający wysokie bezpieczeństwo audio 24/7.
Tak
Tak
56
107
IP67
Biały
Nie
1/2.8" progressive scan CMOS, 2 MP
Wbudowany
0.0005
2.8 mm

Obsługa systemów mobilnych:
Pozostałe parametry:

Protokoły sieciowe:

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Standardy sieciowe:
Tryb nocny (rejestratory):
Typ kamery:
Waga:
Wbudowane głośniki:
Wymiary:
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilanie:

Złącza:

iOS

Firma Hikvision udostępnia darmowe oprogramowanie dla użytkowników kamer do monitoringu iVMS-4200. Dzięki niemu konfiguracja i zarządzanie urządzeniami staje się intuicyjne i proste. Korzystanie z aplikacji dostępowej gwarantuje natychmiastowe powiadamianie użytkownika o ewentualnym zdublowaniu adresu IP kamery, czy zaniku połączenia z urządzeniem, co znacząco zabezpiecza prawidłową pracę systemu nadzoru wizyjnego i podtrzymuje jego efektywność. Główne opcje to: zapis wideo z kamer, podgląd obrazu na żywo, rozbudowane funkcje alarmowe czy kontroli dostępu. W jednej aplikacji można sterować systemami monitoringu, kontroli dostępu czy systemami wideodomofonowymi. Nie do przecenienia są rozbudowane funkcje ustawień umożliwiające ich zmianę w pełnym zakresie. Oprogramowanie może korzystać z inteligentnych funkcji analizy wideo. Kamery wysyłają obraz do rejestratora sieciowego, który gromadzi nagrania. Jeśli urządzenie korzysta z wbudowanej analityki, łatwo można nagrania odnaleźć po dowolnych, zdefiniowanych parametrach. Z poziomu aplikacji możliwe jest wyszukanie konkretnych nagrań, np. na których obiekt przekroczył linię, wtargnął w obszar wizji, czy też bardziej zaawansowane, takie jak wykrycie twarzy lub zniknięcie obiektu z pola widzenia. Nowoczesny design aplikacji Hikvision iVMS oraz dostępność w wielu językach, także po polsku, są dodatkowymi zaletami tego rozwiązania. Oprogramowanie iVMS jest powszechnie stosowane w monitoringu na małą i średnią skalę. W przypadku bardziej rozbudowanych systemów przydatną funkcją aplikacji jest możliwość tworzenia kont z różnymi stopniami uprawnień.

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP

Full HD 1080p (1920x540pt)

SDXC (> 32GB)

802.3af

Tak

PTZ

770

Nie

170 x 170 x 150 mm

D-WDR (Wide Dynamic Range) szeroki zakres dynamiki naświetlenia, czyli wyrównanie silnych kontrastów i różnic jasności. Poprawia odwzorowanie sceny w przypadku dużych różnic w poziomie oświetlenia różnych jej fragmentów. Technologia ta doskonale radzi sobie z nagrywaniem obrazu w obecności niejednorodnego naświetlenia kadru. 3D DNR (Digital Noise Reduction) funkcja cyfrowej redukcji szumu w obrazie. Powoduje ona filtrowanie pikseli przetwornika pod kątem usuwania w nagraniu szumów powstałych w wyniku zakłóceń (np. ze zmian natężenia sygnału) oraz poprawnego oddawania barw przez kamerę. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zapisywanie czystych i przejrzystych nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy. AGC (Automatic Gain Control) zaawansowana funkcja, pozwalająca na systemowe zwiększenie poziomu sygnału. Stosowana na bieżąco korekcja, zabezpiecza stabilną jakość obrazu przechwytywanego w zmiennych warunkach obserwacji. AES (Automatic Electronic Shutter) funkcja elektronicznej, automatycznej migawki, która gwarantuje odpowiednie naświetlenie materiału niezależnie od zmian w oświetleniu. BLC (Back Light Compensation) funkcja pozwalająca zachować czytelność i szczegółowość obiektów występujących zarówno na pierwszym, jak i na drugim planie obserwowanej sceny.

PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.3 A do 0.12 A, max. 7 W Pobór mocy: 12 VDC, 0.5 A, max: 6 W

RJ-45 (LAN)