

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/karta-sieciowa-ap9643-env-modem-modbus-p-28641.html>

Karta sieciowa AP9643 ENV/modem/MODBUS



Cena brutto	3 425,00 zł
Cena netto	2 784,55 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1CKAPCKSAP964300
Kod producenta	AP9643
Kod EAN	731304403319

Opis produktu

Obsługa BACnet/IP

Umożliwia przekazywanie informacji z zasilacza UPS do systemów zarządzania budynkami lub innych systemów zarządzania dowolnych producentów przy wykorzystaniu protokołu BACnet/IP (procedura certyfikacji przez BTL jest w toku).

Interfejs wiersza polecenia

Zdalne zarządzanie za pośrednictwem protokołu Telnet lub SSH.

Kompatybilne z zasilaczami UPS wyposażonymi w gniazdo SmartSlot

Kompatybilne ze wszystkimi zasilaczami UPS wyposażonymi w gniazdo SmartSlot

Szyfrowanie w urządzeniu

Szyfrowanie kluczem publicznym/prywatnym o długości do 2048 bitów

Rozszerzalne porty wejścia i wyjścia

Obsługuje czujnik temperatury, czujnik temperatury i wilgotności oraz akcesorium we/wy ze stykami bezprądowymi.

Obsługa IPv6

Możliwość działania w sieci z protokołem IPv6.

Obsługa protokołów Modbus RS-485 i Modbus TCP

Umożliwia zdalne monitorowanie i zapewnia interfejs wymiany danych z produktem StruxureWare Data Center Expert, systemami BMS lub innymi systemami firm trzecich.

Obsługa wielu języków

Interfejs dla przeglądarki WWW dostępny jest w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym, japońskim, koreańskim i portugalskim (Brazylia).

Dostęp dla wielu użytkowników

Umożliwia jednoczesny dostęp maksymalnie 8 użytkowników przez przeglądarkę WWW i maksymalnie 3 użytkowników przez interfejs wiersza poleceń.

Inteligentne zarządzanie akumulatorami

Szczegółowe informacje o akumulatorze, w tym parametry kasety akumulatorowej, umożliwiają wczesne wykrywanie objawów usterek i ułatwiają zarządzanie całym systemem zasilania akumulatorowego (tylko Smart-UPS SRT).

Zgodność ze standardową bazą MIB RFC 1628 dla zasilaczy UPS

Udostępnianie informacji o zasilaczach UPS w wybranym systemie zarządzania siecią, serwerami lub systemami korporacyjnymi poprzez przekazywanie pułapek (zdarzeń) zgodnie ze specyfikacją MIB RFC 1628.

Aktualizacja oprogramowania firmware zasilacza UPS

Wygodny mechanizm zdalnego i bezproblemowego aktualizowania oprogramowania firmware zasilacza UPS przez interfejs działający w przeglądarce WWW (tylko Smart-UPS SMX, SMT i SRT).

Powiadomienie

Powiadamianie o problemach gwarantujące szybkie reagowanie na sytuacje wymagające interwencji.

Rejestracja danych

Zidentyfikuj niepokojące objawy zanim zaczną stanowić problem lub wyeksportuj logi danych dla analizy.

Zgodność z systemem zarządzania przedsiębiorstwem

Możliwość zarządzania urządzeniami firmy APC z poziomu pojedynczego systemu przez przekazywanie pułapek (zdarzeń) SNMP do preferowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Rejestracja zdarzeń

Na podstawie zapisów w logach określi precyzyjnie czas i sekwencję zdarzeń prowadzących do awarii.

Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert

Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.

Planowane wyłączenie i ponowne uruchamianie

Definiowalne przez użytkownika parametry pozwalają na zamknięcie podłączonego sprzętu lub UPSów jeśli jest to konieczne. Umożliwia klientom wykonanie zamknięcia systemu operacyjnego w celu konserwacji lub zaplanowanie okresów zamknięcia UPSa. Jedynie w modelu AP9617.

Powiadomienie o błędzie

Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.

Zdalne zarządzanie urządzeniami

Pozwala klientowi na konfigurację UPSa lub innego urządzenia APC aby dostosować do warunków zasilania

Akcesoria w zestawie:

Waga:

Wymiary:

Czujnik temperatury, Kabel USB, Podręcznik użytkownika

0.14

38 x 121 x 108 mm