

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/karta-sieciowa-przewodowa-usb-3-0-a-do-rj45-gigabit-sfp-ethernet-1-gbps-fiber-chipset-rtl8153-p-15732.html>



Karta sieciowa przewodowa USB 3.0 A do RJ45 Gigabit SFP Ethernet 1 Gbps Fiber Chipset RTL8153

Cena brutto	310,00 zł
Cena netto	252,03 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NKASSP1PU000006
Kod producenta	DN-3026
Kod EAN	4016032457138

Opis produktu

Zwiększ możliwości swojego notebooka o w pełni funkcjonalny adapter sieciowy Gigabit SFP za pomocą portu USB 3.0.

Zwiększ możliwości swojego notebooka o port SFP za pomocą istniejącego portu USB 3.0. Połącz się bezpośrednio z siecią światłowodową dzięki światłowodowej karcie sieciowej. Jeśli połączenia WiFi zagrażają bezpieczeństwu, a połączenia miedziane są zbyt wolne, połączenie światłowodowe to odpowiednie rozwiązanie dla Twojej sieci światłowodowej. Ten interfejs światłowodowy to odpowiedni wybór, zarówno do użytku mobilnego z notebookami, jak i stacjonarnego ze zwykłymi systemami stacjonarnymi. Poza tym służy on do monitorowania i rozwiązywania problemów w aplikacjach serwerowych i centrach danych. Możesz połączyć się bezpośrednio i za pomocą pełnego pasma z siecią światłowodową. Obsługa jest prosta i zapewnia wiele możliwości. Jest to odpowiedni dodatek dla większości komputerów PC, które najczęściej nie posiadają zintegrowanego portu SFP. Dzięki wbudowanemu wirtualnemu urządzeniu CD jest to proste urządzenie typu Plug and Play - nawet jeśli w systemie potrzebny jest sterownik. Zasilany z portu USB 3.0 komputera.

- Prędkość transmisji danych do 1000 Mbps
- Łatwa instalacja dzięki Plug & Play - sterownik na wirtualnym napędzie CD dołączonym do adaptera
- Nie jest wymagane zasilanie - zasilanie przez interfejs USB 3.0
- Nadaje się zarówno do użytku mobilnego, jak i stacjonarnego
- Obsługuje funkcje warstwy 2, takie jak kodowanie priorytetowe VLAN i IEEE802
- Kompatybilny z systemami Windows, Mac OS, Google Chrome i wszystkimi innymi systemami certyfikowanymi na USB 3.0
- Kompaktowe wymiary, atrakcyjne wzornictwo
- Długość przewodu: 17 cm

Akcesoria w zestawie:

Chipset:
Interfejs:
Porty we/wy (sieciówka drobna):
Pozostałe parametry:

1 x USB 3.0 Gigabitowy adapter sieciowy SFP
1 x instrukcja obsługi
1 x CD-ROM
RTL8153/Realtek
USB
1 x SFP
Obsługa portów USB 3.0 Szybka gigabitowa transmisja danych do 1 Gbps
Zaawansowane opcje oszczędzania energii dzięki złączu USB 3.0
Obsługuje IEEE802.3az-2010 (EEE) Standardy sieciowe: IEEE 802.1pIEEE 802.1QIEEE 802.2IEEE 802.3ac IEEE 802.3azIEEE 802.3x, IEEE 802.3zIEEE 802.3ad Dodatkowe funkcje: Przepustowość IPMI przez magistralę SMBus lub NC-SI, WoL, zdalne uruchamianie PXE, uruchamianie iSCSI, filtrowanie

Typ karty sieciowej:
Waga:
Wymiary:

VLAN Kompatybilny z funkcjami sum kontrolnych Microsoft
NDIS5, NDIS6(IPv4, IPv6, TCP, UDP) Obsługuje kodowanie
priorytetowe IEEE802 IP Layer 2 oraz IEEE802.1Q VLAN
(wirtualna mostkowana sieć lokalna) Obsługuje odbiornik-
nadajnik 1000Mbps-SX/LX Obsługuje USB 3.0, USB 2.0 i USB
1.1 Obsługuje CDC-EMC (Device Class & Ethernet Control
Model) Wspiera protokół LPM Pozwala na dopasowanie
biegunowości Wykrywanie zniekształcenia oraz automatyczne
dopasowanie Wsparcie buforu nadawania i odbioru dla
połączeń on-chip Wspiera funkcję CRC Wspiera system
oszczędności energii przy braku zasilania/połączenia Port
transmisji danych: USB 3.0 AF Port pobierania danych: Port SFP
Temperatura robocza: 0 - 70°C Wilgotność robocza: 10 - 90%
(bez kondensacji) Pobór mocy podczas pracy: 2,5 W Pobór
mocy w trybie czuwania: 0,7 W
LAN
50
D 7,1 x S 4,5 x W 1,8 cm