

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ladowarka-zasilacz-19v-3-16a-5-5x3-0-pin-samsung-p-29561.html>

Ładowarka/zasilacz 19v 3.16a (5.5x3.0 pin) - samsung

Cena brutto	63,00 zł
Cena netto	51,22 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AZMITNZSAM19316
Kod producenta	ZM/SAM19316
Kod EAN	5902687188604

Opis produktu

Zasilacz do SAMSUNG 19V 3.16A ZM/SAM19316

Nowy zasilacz do laptopa Samsung marki Mitsu wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Samsung skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

Jakość przede wszystkim:

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Jak dobrać odpowiedni zasilacz?

Parametry zasilania DC (direct current prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **Napięcie V (woltów)** zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **Natężenie prądu A (amperey)** powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **Moc W (waty)** to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **Kształt i wielkość wtyku** - prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

Moc zasilacza ntbk.:

Napięcie wyjściowe:

Pasuje do:

60

19

MPC (MicronPC) Seria TransPort: GX, GX+, GX2, GX3, LT, VX, XT, XT2, ZX, Samsung A10, A10DX, A10XTC, E172, E272, E352, E452, E852, GS6000, M40, M40 PLUS, NP20, NP25, NP28, NP30, NP300, NP35, NP400, NX05, P27, P28, P28G, P29, P30, P35, P40, P400, P45, P50, P50 PRO, Q1 ULTRA PRO, Q1B PRO, Q30, Q30 PLUS, Q330, Q35, Q35 AURA, Q35 PRO T5500

Pozostałe parametry:

Prąd wyjściowy (maks.):
Przeznaczenie zasilacza ntbk:
W opakowaniu:
Wtyczka:

BITASA, Q35 XIC 5500, Q35 XIH 2300, Q35 XIP 2300,
Q35-T2300 CADERU, Q35-T2300 COTEZAA, Q40, Q40 AURA,
Q430, Q45, Q45 AURA, Q530, Q70, Q70 AURA, R20, R20 AURA,
R25, R40, R40 AURA, R40 PLUS, R50, R509, R530, R540,
RV508, RV509, RV510, RV511, S300, S310, S3510, S3511,
S3520, SA21, SF310, SF311, SF510, SF511, T10, X05, X06, X1,
X10, X10PLUS, X11, X11C, X11PRO, X125, X15, X15PLUS, X30,
X520, XT, Seria ArmnoteOLD: CY23, CY25, CY27, Seria GT:
GT6000, GT6330, GT6330XT, GT6360, GT6360XT, GT6390XT,
GT6400, GT6400XV, GT7000, GT7700, GT8000, GT8100,
GT8600, GT8600XT, GT8650, GT8650XT, GT8700XT, GT8750,
GT8750XT, GT8800, GT8800XT, GT8800XV, GT8850,
GT8850XT, GT8850XTD, GT8900, GT8900DXV, GT8900XTR,
GT8910, GT8910KXV, GT9000, GT9000 PRO Seria MetroBook:
LT, VL, Seria NP: NP-Q35, NP-X1, NP-X1-1200, NP-
X1-C003/SHK, NP-X11, NT-X1-C110, NT-X1-C120, Seria Sens:
630, 690, 820, 830, 900, 950, PRO 680, PRO 850, Seria SPA:
SPA-690E/E, SPA-690E/UK, SPA-830E/EUR, SPA-830E/UK, SPA-
A10E/E, SPA-A10E/UK, SPA-P30, SPA-P30E, SPA-P30E/E, SPA-
P30E/UK, SPA-T10/UK, SPA-T10E/EUR, SPA-V20E/E, SPA-
V20E/UK, SPA-X10, SPA-X10/E, SPA-X10/UK, Seria VMI VM6000,
VM6300, VM6300CT, VM7000, VM7550, VM7550CT, VM7600,
VM7600CT, VM7650, VM7650CT, VM7650CXTD, VM7700,
VM7700XTD, VM8000, VM8080, VM8080CXT, VM8090,
VM8090CT, VM8090CXTD, VM8095, VM8095CX, VM8100,
VM8100CX, VM8100CXTD, VM8100XTD, VM8110CXTD,
VM8110XTC,
Zamienne z: AD-6019(V), AD-6019A, CPA09-004A, SPA-690E/E,
SPA-690E/UK, SPA-830E/EUR SPA-830E/UK,
SPA-830E/EURSPA-830E/UK, SPA-A10E/E, SPA-A10E/UK, SPA-
P30 SPA-P30E, SPA-P30E/E, SPA-P30E/UK SPA-T10E/EUR, SPA-
P30E/UKSPA-T10E/EUR, SPA-P30SPA-P30E, SPA-T10/UK, SPA-
V20E/E, SPA-V20E/UK SPA-X10, SPA-V20E/UKSPA-X10, SPA-
X10/E, SPA-X10/UK, SPA-X19/E
3.16
sieciowy
Zasilacz Kabel zasilający Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Średnica zewnętrzna: 5.5 mm Średnica wewnętrzna: 3.0 mm
Długość: 9 mm