

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ladowarka-zasilacz-19v-3-42a-3-0x1-1-acer-p-29566.html>

Ładowarka/zasilacz 19v 3.42a (3.0x1.1) - Acer

Cena brutto	63,00 zł
Cena netto	51,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AZMITNZZA19342C
Kod producenta	ZM/ACE19342C
Kod EAN	5902687188871

Opis produktu

Zasilacz do laptopa Acer marki Mitsumi wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Acer skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Jak dobrać odpowiedni zasilacz?

Parametry zasilania DC (direct current prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **Napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **Natężenie prądu A** (ampere) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **Moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **Kształt i wielkość wtyku** prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

Moc zasilacza ntbk.:

Napięcie wyjściowe:

Pasuje do:

65

19

Acer seria Aspire 1425P, 1430, 1430Z, 1825PT, 1825PTZ, 1830, 1830T, 1830TZ, 1830Z, E1-422-45004G50MN, E1-422-65202G50MN, E1-522, E1-522-12504G50, E1-522-3407, E1-522-3884, E11, E3-112-C2KP, E3-112-C3VU, E3-112-C43A, E3-112-C4LF, E3-112-C590, E3-112-C5M7, E3-112-C6AP, E3-112-C6YY, E3-112-C70G, E5-531, ONE 521, ONE 522, ONE 532H, ONE 533, ONE 721, ONE 722, ONE 753, ONE D255, ONE D255E, ONE D257, ONE D260, ONE HAPPY, ONE HAPPY2, P3, P3-131, P3-171, R13, R7, R7-571, R7-571-53331225ASS, R7-571-53334G75ASS, R7-571-53336G50ASS, R7-571-6858, R7-571G, R7-571G-53

Prąd wyjściowy (maks.):
Przeznaczenie zasilacza ntbk:
W opakowaniu:
Wtyczka:

338G1TASS, R7-571G-53338G75ASS, R7-571G-73531225ASS,
R7-571G-73538G25ASS, S3, S3 ASS3, S3 MS2346, S3-391, S3-
391-2634G25ISS, S3-391-32364G52A, S3-391-33214G12ADD,
S3-391-6046, S3-391-6407, S3-391-6423, S3-391-6448, S3-391-
-6470, S3-391-6676, S3-391-6686, S3-391-6811, S3-391-6899,
S3-391-9606, S3-391-9813, S3-392, S3-951, S3-951-2464G34I
SS, S3-951-6432, S3-951-6646, S3-951-6675, S3-951-6826, S3-
951-6828, S5, S5-371, S5-391, S5-573, S5-573G, S7, S7-191, S
7-391, S7-391-53314G1, S7-391-53314G12AWS, S7-391-53314
G25, S7-391-53334G12, S7-391-53334G12AWS, S7-391-73514
G25, S7-391-73534G25AWS, S7-391-9864, S7-392, S7-392-542
08G12TWS, S7-392-54218G25, S7-393, S7-393-55208G12EWS,
SPIN 1 SP111-32N, V13 (V3-372-35HD), V3-331-436, V3-331-P
0QW, V3-331-P49C, V3-331-P6XC, V3-371, V3-371-596F, V3-37
2-35HD, V3-372-56YT, V3-372-573X, V3-372-57CW, V3-372-57
EQ, V3-372-582Z, V3-372-587T, V3-372-588S, V3-372-58R8, V
3-372-591V, V5, Z5WAH, seria Aspire One 521-105DC, 521-10
5DK, 521-105DKI, 521-12BDK, 521-3089, 521-3530, 521-3782,
521-CB, 521-K125, 521ON, 522, 522-BZ465, 522-BZ824, 522-B
Z897, 531, 531H, 531H-06K, 531H-0BK, AO532H-21R, AO532H-
2288, AO532H-2527, AO533-13083, AO533-13531, AO533-230
96, AO533-23227, AO533-23571, AO751H-1640, AO751H-1709
, AO751H-1817, AO751H-1885, AO751H-1893, AO751H-1899,
AO751H-1948, AO751H-1992, AO751H-52BB, AO751H-52BK, A
O751H-52BR, AO751H-52BW, AO751H-52YB, AO751H-52YK, A
O751H-52YR, AO751H-52YW, AO756-2420, AO756-2623, D257,
D260, D270, D270-26CKK, KAV60, ZG5, seria Aspire One
Cloudbook 11 1-132, 1-132-C0QL, 1-132-C129, 1-132-C1AE, 1-
132-C3FQ, 1-132-C3T3, 1-132-C52V, 1-132-C5MV,
seria Chromebook 11, CB3-111, CB3-111-C19A, CB3-111-C670,
CB3-111-C8UB, CB5-311, CB5-311-T1UU, CB5-311-T5BD, CB5-
311-T677, CB5-311-T7NN, CB5-311-T9B0, CB5-311-T9Y2,
seria Chromebook 11 C740-C3P1, C740-C4PE, CB3-111,
seria Chromebook 13 CB5-311, seria Chromebook 15 C910, C
910-3916, C910-54M1, C910-C37P, C910-C453, CB5-571,
seria Extensa 2508-C2RP, 2508-C3N6, 2508-C3QZ, 2508-C3UD
, 2508-C3YA, 2508-C46U, 2508-C4T9, 2508-C5QQ, 2508-C5W6,
seria Ferrari ONE 200, seria Iconia Tab
W7, W700, W700P, W701, W710, seria Spin 5 SP513-52NP-31L
M, SP513-52NP-328X, SP513-52NP-33H7, SP513-52NP-511T, S
P513-52NP-513Y, SP513-52NP-521C, SP513-52NP-535G, SP513
-52NP-544L, SP513-52NP-5656, seria Swift 3 SF314-51-36R6,
SF314-51-3718, SF314-51-394Z, SF314-51-39BJ, SF314-51-39M
9, SF314-51-503H, SF314-51-50H4, SF314-51-50ZY, SF314-51-
51J9, SF314-51-51QP, SF314-51-52DH, SF314-51-52KC, SF314-
51-52W2, SF314-51-52X2, SF314-51-52XQ, SF314-51-530T, SF
314-51-53JA, SF314-51-53LH, SF314-51-726D, SF314-51-731X,
SF314-51-73B1, SF314-51-74FW, SF314-51-74X2, SF314-51-76
R1, SF314-51-79ZU, SF314-54G-52C6, SF314-54G-52L8, SF314
-54G-52WL, SF314-54G-53YU, SF314-54G-54A0, SF314-54G-54
VJ, SF314-54G-55MQ, SF314-54G-55RA, SF314-54G-566E, SF31
5-51, SF315-51-30WX, SF315-51-3114, SF315-51-32NB, SF315-
51-372D, SF315-51-38U6, seria TravelMate
P236-M, P236-M-31LY, X313-E, X313-M, seria TraveMate B116
-4006, B116-4007, B116-4008, B116-4009, B116-4010, B116-4
011, B116-4012, B116-4013, B116-4014, LG seria Gram
14Z990, 15Z990, 17Z990, Packard Bell seria Dot S2, SE3
3.42
sieciowy
Zasilacz Kabel zasilający Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Średnica zewnętrzna: 3.0 mm Średnica wewnętrzna: 1.1 mm
Długość: 8 mm