

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/listwa-antyprzepięciowa-office-plus-p-24648.html>



LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA Office Plus

Cena brutto	138,00 zł
Cena netto	112,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1ALEVPDNEWOFI3
Kod producenta	T/LZ06-OPF018/0000
Kod EAN	5907683604462

Opis produktu

Nowa listwa antyprzepięciowa OFFICE PLUS to skuteczne zabezpieczenie urządzeń biurowych przed nagłymi wzrostami napięcia w sieci energetycznej.

Produkt konstrukcyjnie podzielony jest na dwie części (listwy), co zwiększa wygodę użytkową. Czterogniazdowa jednostka dolna przeznaczona jest do ułożenia pod biurkiem lub w innym trudniej dostępnym miejscu, natomiast połączona z nią mniejsza jednostka górna na blacie roboczym. Taki rodzaj budowy umożliwia szybkie i wygodne podłączanie do bezpiecznego źródła zasilania (jednostki górnej) urządzeń typu telefon, laptop (gniazda sieciowe polskie) lub smartfon bądź tablet (gniazda USB). Jednocześnie sprzęt stacjonarny, np. desktop, monitor czy drukarka, może być na stałe podłączony do listwy poprzez jednostkę dolną.

Listwa antyprzepięciowa OFFICE PLUS wyposażona została w diodę sygnalizującą prawidłową pracę urządzenia oraz automatyczny bezpiecznik, który umożliwia ponowne załączenie listwy po zadziałaniu zabezpieczenia przeciążeniowego. Listwa posiada siedem gniazd sieciowych z systemem Child Protection uniemożliwiającym dostęp dzieci do elementów niebezpiecznych.

Długość przewodu zasilającego:	3
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba gniazd typu C:	2
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemienie):	5
Montaż (listwy):	Podłóże
Pozostałe parametry:	CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:- Siedem gniazd sieciowych o podwyższonej skuteczności. Wszystkie gniazda posiadają blokady uniemożliwiające dostęp dzieci do elementów niebezpiecznych (System Child Protection).- Zabezpieczenie antyprzepięciowe dla wszystkich linii zasilających (L-N, L-PE, N-PE) chroni podłączone do listwy urządzenia przed niepożądanymi chwilowymi wzrostami napięcia sieciowego (zaburzeniami wysokonapięciowymi).- Sygnalizacja poprawności działania ochrony przepięciowej (dioda LED).- Zastosowana nowa technologia zabezpieczeń X3 MOV (X3 METAL OXIDE VARISTOR TECHNOLOGY) chroni podłączone urządzenia przed przepięciami.
Pozostałe porty we/wy:	Brak
Waga:	816
Włącznik:	Tak
Wtyczka:	Europejska (French)
Wymiary:	- 55 x 270 x 38 [mm]- 60 x 178 x 50 [mm]
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzepięciowe

