

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/listwa-dystrybucji-zasilania-2g-ap8853-metered-0u-32a-32-x-c13-p-28721.html>

Listwa dystrybucji zasilania 2G AP8853 Metered 0U; 32A; 32 x C13; 6 x C19

Cena brutto	4 067,00 zł
Cena netto	3 306,50 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUAPCTPM0AP8853
Kod producenta	AP8853
Kod EAN	731304277019

Opis produktu

Oferowane przez firmę APC monitorowane moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują aktywny system monitorowania pozwalający na optymalizację wykorzystania energii i skuteczną ochronę obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych nieoczekiwanych przeciążeniach obwodów. Monitorowane moduły PDU do montażu w szafie dostarczają informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji o równoważeniu obciążenia i skalowaniu środowisk IT, pod kątem obniżenia całkowitych kosztów posiadania. Monitorowane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do monitorowanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency.

Skład zestawu: Instrukcja użytkownika, Klamry do montażu w szafach przemysłowych, Podręcznik bezpieczeństwa, Kabel szeregowy do konfiguracji

Możliwości zdalnego zarządzania

Pełnowymiarowe interfejsy do zarządzania sieciowego zapewniające oparte na standardach zarządzanie przez sieć, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom zdalny dostęp, konfigurację i zarządzanie jednostkami, oszczędzając tym samym czas. Dodatkowo posiadają możliwość szybkiej i łatwej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez pobranie nowych wersji z sieci i modernizację produktu w przyszłości. (Uwaga: stosuje się tylko w jednostkach określanych jako sieciowe).

Lokalny wyświetlacz do monitorowania

Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdzielu zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejskowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia.

Wartości, przy których uruchamiany jest alarm

Zdefiniuj progi alarmowe, by uniknąć przeciążenia obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne informują użytkownika o potencjalnych problemach (Uwaga: dostępne wyłącznie w urządzeniach z możliwością monitorowania prądu. Prosimy o zapoznanie się z opisem SKU)

Wskaźnik obciążenia LED

Informuje i przeciążeniu i warunkach zagrożenia na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika progów alarmowych. Ostrzega użytkowników przez potencjalnym przeciążeniem obwodu.

Integracja z produktem InfraStruXure Central

Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadomianie o zdarzeniach.

Możliwość odnowienia pamięci typu "flash"

Szybko i prosto uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji. (Uwaga: tylko jednostki sieciowe)

Montowane w szafie

Obejmuje opcje montowane poziomo, pionowo i beznarzędziowo. Dostarcza zasilanie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne - do szaf stojących obok sprzętu.

Źródło zasilania z jednym wyjściem

Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jedнопrzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.

Szeroki zakres połączeń wejściowych i wyjściowych

Rodzina produktów obejmuje różne typy połączeń wejściowych i wyjściowych do dystrybucji zasilania 120V, 208V lub 230V dla wielu wyjść. Posiadając różne wejścia i wyjścia użytkownicy mogą dostosowywać się do zmiennych wymagań zasilania. APC oferuje urządzenia, które dostarczają do 5.7kW przy użyciu jedнопrzewodowych wtyczek

Specyfikacja techniczna:

na wyjściu Napięcie wyjściowe 230V Maksymalny całkowity pobór prądu 32A Gniazda wyjściowe (36) IEC 320 C13 (6) IEC 320 C19 Ochrona przed przeciążeniem na wejściu Nominalne napięcie wejściowe 200V, 208V, 230V Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz Typ gniazda wejściowego IEC 309 32A 2P+E Długość przewodu zasilania 3 metry Ilość kabli zasilających 1 Tolerancja napięcia wejściowego 220-240 VAC Maksymalny prąd w linii 32A Maksymalny prąd na wejściu 32A Cechy fizyczne Ciężar netto 6.93 KG Maksymalna wysokość 1791.00 mm Maksymalna szerokość 56.00 mm Maksymalna głębokość 44.00 mm Waga przesyłki 8.56 KG Wysokość w opakowaniu transportowym 2000.00 mm Szerokość w opakowaniu transportowym 162.00 mm Wysokość przesyłki 107.00 mm Kolor czarny Parametry środowiskowe Środowisko operacyjne -5 - 45 °C Wilgotność względna podczas pracy 5 - 95% Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000 metry Temperatura (przechowywanie) -25 - 65 °C Wilgotność względna (przechowywanie) 5 - 95% Wysokość n.p.m. (przechowywanie) 0-15000 metry Certyfikaty i zgodność z normami Potwierdzenia zgodności IEC 60950, VDE Okres gwarancji 2 lata naprawy albo wymiana