

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/listwa-monitorujaca-rack-pdu-pionowa-wtyk-din49440-gniazda-18xnf-c61-314-e-16a-p-28726.html>

Listwa monitorująca RACK PDU pionowa wtyk DIN49440 gniazda 18xNF-C61-314 (E) 16A



Cena brutto	1 206,00 zł
Cena netto	980,49 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUASSTP00000003
Kod producenta	DN-IP-V-2-18E
Kod EAN	5907772595701

Opis produktu

Listwa monitorująca RACK PDU pionowa wtyk DIN49440 gniazda 18xNF-C61-314 (E) 16A

Seria IPDU V umożliwia zdalny monitoring i zarządzanie systemem dystrybucji energii elektrycznej poprzez sieć TCP / IP. Panel przedni wyposażony jest w 18x NF-C61-314 (E). Porty zasilania są indywidualnie monitorowane przez interfejs sieciowy, interfejs szeregowy RS 485, SNMP lub przycisk bezpośrednio na panelu zarządzającym. Interfejs czujnika umożliwia monitorowanie temperatury i wilgotności otoczenia za pomocą opcjonalnych czujników.

Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilający Uchwyt montażowy do Rack 19" Skrócona instrukcja obsługi w języku EN
Długość przewodu:	3
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszki]:	18
Montaż (listwy):	Rack
Pozostałe parametry:	Zdalne zarządzanie siecią Zarządzanie połączenia kaskadowego SNMP v1 Monitorowanie napięcia wejściowego Monitorowanie całkowitego prądu obciążenia Monitorowanie mocy całkowitej [KW] Monitorowanie zużycia energii (KWH) Monitorowanie całkowitego współczynnika mocy Ustawienie progu alarmowego prądu Ustawianie progu alarmowego temperatury i wilgotności Port środowiskowy: Czujnik temperatury i wilgotności (1T/H) Sieć SNMP v1 Zdalny dostęp telnet, ssh lub modbus-rtu Wejście: Wtyk zasilający: DIN49440 Maksymalne obciążenie: 16A Napięcie wejściowe: 230V 1-faza Moc: 3680W Wyjście: Napięcie zasilania: 230V Gniazda zasilające: 18x NF-C61-314 (E)
Pozostałe porty we/wy:	3 x RJ-45
Włącznik:	Nie
Wtyczka:	Schuko
Wymiary:	1187 x 44,5 x 68 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Nie