

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/listwa-monitorujaca-rack-pdu-wtyk-iec60309-32a-400v-gniazda-18xc13-10a-250v-6xc19-16a-250v-32a-p-28727.html>

Listwa monitorująca RACK PDU
wtyk IEC60309 32A/400V
gniazda 18xC13 10A/250V
6xC19 16A/250V 32A



Cena brutto	2 081,00 zł
Cena netto	1 691,87 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUASSTP00000006
Kod producenta	DN-IP-V-5-18C13-6C19
Kod EAN	5907772595732

Opis produktu

Listwa monitorująca RACK PDU wtyk IEC60309 32A/400V gniazda 18xC13 10A/250V 6xC19 16A/250V 32A

Seria IPDU V trójfazowa umożliwia zdalny monitoring i zarządzanie systemem dystrybucji energii elektrycznej poprzez sieć TCP / IP. Panel przedni wyposażony jest w 18 x IEC320 C13 oraz 6 x IEC320 C19 . Porty zasilania są indywidualnie monitorowane przez interfejs sieciowy, interfejs szeregowy RS 485, SNMP lub przycisk bezpośrednio na panelu zarządzającym. Interfejs czujnika umożliwia monitorowanie temperatury i wilgotności otoczenia za pomocą opcjonalnych czujników.

Akcesoria w zestawie:

Długość przewodu:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba gniazd typu C13:
Liczba gniazd typu C19:
Montaż (listwy):
Pozostałe parametry:

Pozostałe porty we/wy:
Włącznik:
Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

Kabel zasilający Uchwyt montażowy do Rack 19" Skrócona instrukcja obsługi w języku EN
3
Czarny
18
6
Rack
Zdalne zarządzanie siecią Zarządzanie połączenia kaskadowego SNMP v1 Monitorowanie napięcia wejściowego Monitorowanie całkowitego prądu obciążenia Monitorowanie mocy całkowitej [KW] Monitorowanie zużycia energii (KWH) Monitorowanie całkowitego współczynnika mocy Ustawienie progu alarmowego prądu Ustawianie progu alarmowego temperatury i wilgotności Port środowiskowy: Czujnik temperatury i wilgotności (1T/H) Sieć SNMP v1 Zdalny dostęp telnet, ssh lub modbus-rtu Wejście: Wtyk zasilający: IEC 60309 32A/400V Maksymalne obciążenie: 32A Napięcie wejściowe: 230V/400V 3 fazy Moc: 22kW Wyjście: Napięcie zasilania: 230V Gniazda zasilające: 18 x IEC320 C13 10A/250V Gniazda zasilające: 6 x IEC320 C19 16A/250V
3 x RJ-45
Nie
1341 x 44,5 x 68 mm
Nie