

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/listwa-monitorujaco-przelaczajaca-rack-pdu-19-gniazdo-iec320-c20-16a-250v-gniazda-8xc13-16a-p-28725.html>



Listwa monitorująco-przełączająca RACK PDU 19 gniazdo IEC320 C20 16A/250V gniazda 8xC13 16A

Cena brutto	1 713,00 zł
Cena netto	1 392,68 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUASSTP00000002
Kod producenta	DN-IP-H-1-8C13
Kod EAN	5907772595695

Opis produktu

Listwa monitorująco-przełączająca RACK PDU 19 gniazdo IEC320 C20 16A/250V gniazda 8xC13 16A

Seria IPDU H umożliwia przełączanie i pomiar urządzeń elektrycznych poprzez sieć TCP / IP. Panel przedni wyposażony jest w 8 gniazd IEC320 C13. Porty zasilania są indywidualnie przełączane przez interfejs sieciowy, interfejs szeregowy RS 485, SNMP lub przycisk bezpośrednio na panelu zarządzającym. Osiem portów zasilania jest zabezpieczone przez oddzielny bezpiecznik 16 A. Interfejs czujnika umożliwia monitorowanie temperatury i wilgotności otoczenia oraz otwarcia/zamknięcia drzwi za pomocą opcjonalnych czujników.

Akcesoria w zestawie:

Długość przewodu:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba gniazd typu C13:
Montaż (listwy):
Pozostałe parametry:

Kabel zasilający Uchwyt montażowy do Rack 19" Skrócona instrukcja obsługi w języku EN
2
Czarny
8
Rack
Zdalne zarządzanie siecią Zarządzanie połączenia kaskadowego SNMP v1 Monitorowanie napięcia wejściowego Monitorowanie całkowitego prądu obciążenia Monitorowanie mocy całkowitej [KW] Monitorowanie zużycia energii (KWH) Monitorowanie całkowitego współczynnika mocy Ustawienie progu alarmowego prądu Ustawianie progu alarmowego temperatury i wilgotności Sterowanie włączaniem / wyłączaniem dla każdego gniazda Ustawienie ograniczenia prądu dla każdego gniazda Ustawienie limitu temperatury i wilgotności Zabezpieczenie przed przeciążeniem (automatyczne wyłączanie) Port środowiskowy 3 (2 T/H + 1 drzwi) Sieć SNMP v1 Zdalny dostęp telnet, ssh lub modbus-rtu Wejście: Wtyk zasilający: IEC320 C20 16A/250V wbudowany Maksymalne obciążenie: 16A Napięcie wejściowe: 230V 1-faza Moc: 3680W Wyjście: Napięcie zasilania: 230V Gniazda zasilające: 8 x IEC320 C13 10A/250V 3 x RJ-45
Nie
C20
496 x 230 x 44,5 mm

Pozostałe porty we/wy:
Włącznik:
Wtyczka:
Wymiary:

Wymiary rack:
Zabezpieczenia / filtry:

1U
Przeciwprzeciążeniowe