

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/listwa-przeciwpzepięciowa-m12-16a-rack-19-2-5m-czarna-12-gniazd-do-montazu-pionowego-p-24590.html>



Listwa przeciwpzepięciowa M12/16A Rack 19" 2.5m czarna (12 gniazd) do montażu pionowego

Cena brutto	166,00 zł
Cena netto	134,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1ALARAPC00000001
Kod producenta	M12/30/CZ
Kod EAN	5904722194380

Opis produktu

Listwa przeciwpzepięciowa M12/16A Rack 19" 2.5m czarna (12 gniazd) do montażu pionowego

Multi M12 jest urządzeniem z rodziny multi z największą ilością gniazd. Posiada 12 zabezpieczonych gniazd sieciowych z uziemieniem oraz automatyczny, zwłoczny bezpiecznik. Może pracować samodzielnie lub dzięki metalowym mocowaniom w szafach 19" jako integralne zabezpieczenie zasilania urządzeń w niej zainstalowanych. Duża ilość gniazd i łatwy montaż do podłoża powoduje, że Multi M12 świetnie sprawdza się w renomowanych firmach, jako wyposażenie linii montażowych, stołów produkcyjnych lub sal konferencyjnych. Multi M12 może występować z przesłonami dla ochrony przed porażeniem.

Główne cechy:

- 12 gniazd z uziemieniem
- Bezpiecznik automatyczny
- System przeciwpzepięciowy

Długość przewodu:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemienie):
Montaż (listwy):
Pozostałe parametry:

2.5
Czarny
12
Rack
- Napięcie znamionowe: Un ~230V- Częstotliwość: 50 Hz- Prąd znamionowy obciążenia:In 16A (3680W)- Absorpcja energii (sumaryczna): 155J- Prąd upływu: 0,5mA- Czas reakcji: <25ns- Maksymalny prąd wyładowczy Imax: 6kA - 8/20 μs- Napięcie trwałej pracy: Uc ~250V 50Hz- Napięcie próby: Uoc 4kV- Zabezpieczane linie: L-N- Bezpieczniki: bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 16A/250V- System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym- Wtyk PN-E-93203 typ 2P + uziemienie- Wyłącznik: podświetlany, dwubiegunowy- Obudowa: tworzywo sztuczne, samogasnące- Warunki pracy: wewnątrz
Brak
890
Tak
Europejska (French)

Pozostałe porty we/wy:
Waga:
Włącznik:
Wtyczka:

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

730 x 60 x 55 mm
Przeciwprzepięciowe