

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/listwa-zarzadzalna-rack-pdu-19-gniazdo-iec320-c20-16a-250v-gniazda-8xc13-16a-p-28728.html>

Listwa zarządzalna RACK PDU 19 gniazdo IEC320 C20 16A/250V gniazda 8xC13 16A



Cena brutto	2 654,00 zł
Cena netto	2 157,72 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUASSTP00000007
Kod producenta	DN-NP-H-1-8C13
Kod EAN	5907772595749

Opis produktu

Listwa zarządzalna RACK PDU 19 gniazdo IEC320 C20 16A/250V gniazda 8xC13 16A

Seria NPDU H umożliwia przełączanie, sterowanie i pomiar urządzeń elektrycznych poprzez sieć TCP / IP. Panel tylni wyposażony jest w 8 gniazd IEC320 C13. Porty zasilania są indywidualnie przełączane przez interfejs sieciowy, interfejs szeregowy RS 485, SNMP lub przycisk bezpośrednio na panelu zarządzającym. Ośmiem portów zasilania jest zabezpieczone przez oddzielny bezpiecznik 16 A. Interfejs czujnika umożliwia monitorowanie temperatury i wilgotności otoczenia oraz otwarcia/zamknięcia drzwi lub bocznych paneli szafy, dymu, wody za pomocą opcjonalnych czujników.

Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilający Uchwyt montażowy do Rack 19" Skrócona instrukcja obsługi w języku EN
Długość przewodu:	2
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba gniazd typu C13:	8
Montaż (listwy):	Rack
Pozostałe parametry:	Zdalne zarządzanie siecią Zarządzanie połączenia kaskadowego SNMP v1 v2 v3 Połączenie Wi-Fi Graficzne wyświetlanie danych Zapisywanie dziennika zdarzeń Tryb wielokrotnego alarmu Monitorowanie napięcia wejściowego Monitorowanie całkowitego prądu obciążenia Monitorowanie mocy całkowitej [KW] Monitorowanie zużycia energii (KWH) Monitorowanie całkowitego współczynnika mocy Monitorowanie prądu dla każdego gniazda Ustawienie progu alarmowego prądu całkowitego Ustawienie progu alarmowego napięcia całkowitego Obliczone zużycie energii dla każdego gniazda Obliczona moc wyjściowa dla każdego gniazda Ustawianie progu alarmowego temperatury i wilgotności Sterowanie włączaniem / wyłączaniem dla każdego gniazda Ustawienie czasu włączenia / wyłączenia dla każdego gniazda Ustawienie ograniczenia prądu dla każdego gniazda Ustawienie czasu opóźnienia rozruchu Ustawienie ograniczenia prądu dla każdego gniazda Ustawienie limitu temperatury i wilgotności Zabezpieczenie przed przeciążeniem (automatyczne wyłączanie) Zarządzanie grupami użytkowników Port środowiskowy: 6 (2 T/W+2 drzwi, 1 woda, 1 dym) Sieć SNMP v1 Zdalny dostęp telnet, ssh lub modbus-rtu Wejście: Wtyk zasilający: IEC320 C20 16A/250V wbudowany Maksymalne obciążenie: 16A Napięcie wejściowe: 230V 1-faza

Pozostałe porty we/wy:
Włącznik:
Wymiary:
Wymiary rack:
Zabezpieczenia / filtry:

Moc: 3680W Wyjście: Napięcie zasilania: 230V Gniazda
zasilające: 8 x IEC320 C13 10A/250V
1 x RJ-45
Nie
496 x 230 x 44,5 mm
1U
Przeciwprzeciążeniowe