

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/listwa-zarzadzalna-rack-pdu-wtyk-iec60309-32a-400v-gniazda-21xc13-10a-250v-3xc19-16a-250v-32a-p-28730.html>

Listwa zarzadzalna RACK PDU
wtyk IEC60309 32A/400V
gniazda 21xC13 10A/250V
3xC19 16A/250V 32A



Cena brutto	4 440,00 zł
Cena netto	3 609,76 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUASSTP00000011
Kod producenta	DN-NP-V-5-21C13-3C19

Opis produktu

Listwa zarzadzalna RACK PDU wtyk IEC60309 32A/400V gniazda 21xC13 10A/250V 3xC19 16A/250V 32A

Seria NPDU V trójfazowa umożliwia zdalny monitoring, sterowanie i zarządzanie systemem dystrybucji energii elektrycznej poprzez sieć TCP / IP. Panel przedni wyposażony jest w 21 x IEC320 C13 oraz 3 x IEC320 C19 . Porty zasilania są indywidualnie monitorowane przez interfejs sieciowy, interfejs szeregowy, SNMP lub przycisk bezpośrednio na panelu zarządzającym. Interfejs czujników umożliwia monitorowanie temperatury i wilgotności otoczenia oraz otwarcia/zamknięcia drzwi, dymu, wody za pomocą opcjonalnych czujników.

Akcesoria w zestawie:

Długość przewodu:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba gniazd typu C13:
Liczba gniazd typu C19:
Montaż (listwy):
Pozostałe parametry:

Kabel zasilający Uchwyt montażowy do Rack 19" Skrócona instrukcja obsługi w języku EN
3
Czarny
21
3
Rack
Zdalne zarządzanie siecią Zarządzanie połączenia kaskadowego SNMP v1 v2 v3 Połączenie Wi-Fi Graficzne wyświetlanie danych Zapisywanie dziennika zdarzeń Tryb wielokrotnego alarmu Monitorowanie napięcia wejściowego Monitorowanie całkowitego prądu obciążenia Monitorowanie mocy całkowitej [KW] Monitorowanie zużycia energii (KWH) Monitorowanie całkowitego współczynnika mocy Monitorowanie prądu dla każdego gniazda Ustawienie progu alarmowego prądu całkowitego Ustawienie progu alarmowego napięcia całkowitego Obliczone zużycie energii dla każdego gniazda Obliczona moc wyjściowa dla każdego gniazda Ustawianie progu alarmowego temperatury i wilgotności Sterowanie włączaniem / wyłączaniem dla każdego gniazda Ustawienie czasu włączenia / wyłączenia dla każdego gniazda Ustawienie ograniczenia prądu dla każdego gniazda Ustawienie czasu opóźnienia rozruchu Ustawienie ograniczenia prądu dla każdego gniazda Ustawienie limitu temperatury i wilgotności Zabezpieczenie przed przeciążeniem (automatyczne wyłączanie) Zarządzanie grupami użytkowników Port środowiskowy: 2 (T/W) + 6 (2 T/W+2 drzwi, 1 woda, 1 dym) Sieć SNMP v1 Zdalny dostęp telnet, ssh lub

Pozostałe porty we/wy:
Włącznik:
Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

modbus-rtu Wejście: Wtyk zasilający: IEC 60309 32A/400V
Maksymalne obciążenie: 32A Napięcie wejściowe: 230V 1-faza
Moc: 22kW Wyjście: Napięcie zasilania: 230V Gniazda
zasilające: 21 x IEC320 C13 10A/250V, Gniazda zasilające: 3 x
IEC320 C19 16A/250V
3 x RJ-45
Nie
1929 x 66,6 x 44,5 mm
Przeciwprzepięciowe