

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/listwa-zasilajaca-do-szafy-rack-1u-16a-pdu-8xschuko-2m-p-25612.html>



# Listwa zasilająca do szafy RACK 1U | 16A | PDU | 8xSCHUKO | 2m

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 82,00 zł         |
| Cena netto       | 66,67 zł         |
| Dostępność       | Dostępny         |
| Czas wysyłki     | 24 godziny       |
| Numer katalogowy | 1NUQOLTP00054469 |
| Kod producenta   | 54469            |
| Kod EAN          | 5901878544694    |

## Opis produktu

### Listwa do zadań specjalnych

Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Bez względu na to, czym się zajmujesz temat szaf RACK nie jest Ci obcy. Są one niezbędne w firmach ceniących sobie niezawodność. Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, jednak często zapominamy o kluczowej kwestii, jaką jest **niezawodne zasilanie**. W tej roli idealnie sprawdzi się **listwa zasilająca do szaf RACK marki Qoltec**.

### Komfort i jakość użytkowania

Wybór odpowiedniej listwy staje się oczywisty, gdy bierzemy pod uwagę najwyższą funkcjonalność i jakość wykonania. Warto przy nim zwrócić uwagę na oferowane udogodnienia jak np. **podświetlany przełącznik**, który umożliwia szybką lokalizację źródła zasilania.

### Spełniamy wszystkie wymagania

Nasze listwy antyprzebiegiowe do szaf RACK posiadają **certyfikaty CE oraz RoHS**. Zdały również testy na:

- **wytrzymałość elektryczną (Hipo test)**
- **ciągłość uziemienia**
- **wytrzymałość izolacji**

Akcesoria w zestawie:  
Długość przewodu:  
Kolor (wyliczeniowy):  
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszki]:  
Montaż (listwy):  
Pozostałe parametry:

Pozostałe porty we/wy:  
Waga:  
Włącznik:  
Wtyczka:  
Wymiary:

Listwa PDU Zestaw montażowy  
2  
Czarny  
8  
  
Rack  
Maksymalne obciążenie: 3680 W Napięcie wejściowe: 220 - 240 V Napięcie wyjściowe: 240 V Maksymalny prąd wejściowy: 16 A Częstotliwość wyjściowa: 50 - 60 Hz Ocena odporności ogniowej: UL 94V-0 Przekrój żyły przewodu: 3 x 1.5 mm  
Materiał: Aluminium  
Brak  
0.744  
Tak  
Europejska (French)  
485 x 45 x 45 mm

---

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Wymiary rack:            | 1U  |
| Zabezpieczenia / filtry: | Nie |