

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/listwa-zasilajaca-rack-pdu-19-1u-16a-7x-schuko-2m-czarna-p-25593.html>

Listwa zasilajaca Rack PDU 19" 1U 16A 7X SCHUKO 2m czarna



Cena brutto	73,00 zł
Cena netto	59,35 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NULAGTP00000006
Kod producenta	PDU-07F-0200-BK
Kod EAN	5901969414479

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzeciążeniowej, przestrony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

- Wysokość: 1U,
- Zakres napięcia: 220V ~ 250V,
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
- Maksymalna moc pracy listwy: 4000W,
- Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony jeśli świeci się zielony LED,
- Max. natężenie pracy przełącznika: 16A,
- Max. natężenie ochrony przeciwprzepięciowej: 3000A ~ 5000A,
- Materiał wykonania listwy: aluminium,
- Typ wtyczki kabla wejściowego: uni-schuko (DIN 49441), 16A,
- Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz,
- Typ i ilość gniazd wyjściowych: schuko x7 (DIN VDE 0620-1),
- Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz,
- Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm². Zgodny z VDE,
- Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),

Akcesoria w zestawie:	Listwa zasilająca PDU Instrukcja obsługi Śruby M6: 4 sztuki
Długość przewodu:	2
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszki]:	7
Montaż (listwy):	Rack
Pozostałe parametry:	Rodzaj bezpiecznika: Automatyczny Liczba bezpieczników: 1
	Czas reakcji bezpiecznika: 25 ns Moc: 4000 W Waga: 0.79 kg
Pozostałe porty we/wy:	Brak
Włącznik:	Tak
Wymiary:	Długość: 45 mm Szerokość: 431 mm Wysokość: 44.45 mm

Wymiary rack:
Zabezpieczenia / filtry:

1U
Przeciwprzeciążeniowe