

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/lokowka-25-mm-mineral-glow-ci5408-p-26884.html>



Lokówka 25 mm Mineral Glow CI5408

Cena brutto	122,00 zł
Cena netto	99,19 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1HPREMLOCI540800
Kod producenta	CI5408
Kod EAN	5038061106329

Opis produktu

LOKÓWKA MINERAL GLOW

Nowa lokówka Mineral Glow wyposażona jest w zaawansowaną powłokę ceramiczną pokrytą czterema naturalnymi minerałami - kwarcem, turmalinem, opalem i kamieniem księżycowym, co zapewnia piękne, wyraziste rezultaty. Lokówka stożkowa o średnicy 13-25 mm z wykończeniem w kolorze liliowo pastelowym i niebieskim ombré; pomaga tworzyć miękkie spiralne loki, a jednocześnie sama zachwyca swoim wyglądem.

Zaawansowana powłoka ceramiczna pokryta czterema naturalnymi minerałami

Ciesz się pięknymi, wyrazistymi efektami za każdym razem dzięki lokówce Mineral Glow. Jej zaawansowana powłoka ceramiczna pokryta jest czterema naturalnymi minerałami - kwarcem, turmalinem, opalem i kamieniem księżycowym.

Stożkowa grzałka 13-25mm do tworzenia miękkich, spiralnych loków

Czy chciałabyś za każdym razem osiągać idealne, miękkie spiralne loki? Teraz możesz, dzięki stożkowej grzałce 13-25 mm lokówki Mineral Glow. Zaprojektowana jest tak, aby pomóc Ci stworzyć oszałamiające loki - osiągnięcie ulubionego stylu nigdy nie było łatwiejsze.

Temperatura do 200°C

Lokówka Mineral Glow nagrzewa się do temperatury 200°C, więc zawsze możesz dostosować temperaturę do swojego typu włosów. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć miękkie spiralne loki, czy naturalnie wyglądające fale, po prostu wybierz poziom ciepła i zacznij tworzyć swój styl.

Akcesoria w zestawie:

- Czas nagrzania:
- Kolor (wyliczeniowy):
- Maks. średnica:
- Min. średnica:
- Obrotowy przewód:
- Powłoka:
- Pozostałe parametry:

Rękawica do stylizacji

- 30
- Wielokolorowy
- 25
- 13
- Tak
- Ceramiczna
- Zaawansowane płytki ceramiczne pokryte 4x minerałami naturalnymi, zapewniającymi piękne, gładkie rezultaty: kwarc, turmalin, opal, kamień księżycowy. Stożkowa budowa o średnicy 13-25 mm z łatwością tworzy miękkie, spiralne loki
- Szybkie nagrzewanie - gotowa do użycia w 30 sekund Kontrola temperatury Bezpieczna chłodna końcówka Uniwersalne napięcie Automatyczne wyłączenie po 60 minutach Przewód obrotowy
- Tak

Regulacja temperatury: