

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/mg105-5ports-desktop-2-5g-unmanaged-switch-mg-105-zz0101f-p-16570.html>

MG105 5Ports Desktop 2,5G unmanaged Switch MG-105-ZZ0101F



Cena brutto	396,00 zł
Cena netto	321,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUZYXSS5P000007
Kod producenta	MG-105-ZZ0101F
Kod EAN	4718937620203

Opis produktu

Zmodernizuj sieć do prędkości multigigabitowych

Przełączniki MG-105 oferują pięć portów 2,5-gigabitowych, aby zoptymalizować działanie sieci i urządzeń, oraz zapewniają wydajność przełączania równą 25/40 Gb/s. Są idealnym rozwiązaniem do sieciowych gier, domowej rozrywki oraz małych i domowych biur.

Ciche działanie dzięki konstrukcji bezwentylatorowej

MG-105 mają solidną konstrukcję bezwentylatorową, która gwarantuje ciche i stabilne działanie. Są idealnym rozwiązaniem do każdego domu lub środowiska biznesowego

Użyj istniejącego okablowania

Multigigabitowe porty RJ-45 nie tylko zapewniają więcej opcji prędkości, ale również mogą zwiększyć szybkość sieci domowej z obecnego 1 Gb/s do 2,5 Gb/s bez kosztów dodatkowego okablowania!

Łatwa instalacja, bardzo szybka sieć

Łatwo podłącz MG-105 do najnowszych urządzeń sieciowych obsługujących łączność 2,5G, takich jak pamięci 2.5G, adaptery PCIe 2,5G, konsole do gier, zestawy VR, punkty dostępowe WiFi 6, monitory 4K, komputery stacjonarne i nie tylko, aby cieszyć się bardzo wydajną łącznością sieciową oraz płynniejszą domową rozrywką dzięki uproszczonej technologii plug-and-play.

Specyfikacja systemowa

Standardy IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T, IEEE 802.3x w trybie full duplex z kontrolą przepływu, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3 autonegocjacja Nway

Wydajność przełączania: MG-105: 25 Gb/s

Szybkość przekazywania: MG-105: 18,6 Mp/s

- Tabela adresów MAC: 16 K
- Bufor pakietów: 12Mb
- Obsługa dużych ramek do 12 KB

Funkcje

- Porty 100M, 1G i 2.5G do obsługi różnych prędkości

-
- Brak wentylatora i cicha praca
 - Plug and Play, łatwe użytkowanie i szybka instalacja
 - Montaż na biurku lub ścianie
 - Auto-MDI/MDIX we wszystkich portach

Specyfikacja sprzętowa

- Interfejs: pięć portów Ethernet RJ-45 100/1000/2500 Mb/s z obsługą auto MDI/MDIX
- Wskaźnik LED
- PWR: zasilanie

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):

Klasa przełącznika:

Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:

Liczba portów QSFP+:

Liczba portów SFP:

Liczba portów SFP+:

Możliwość łączenia w stos:

Pobór mocy:

Port konsoli:

Prędkość przekazywania (Mpps):

Przepustowość (switche Gbps):

Rozmiar tablicy adresów MAC:

Tryb przekazywania:

Typ obudowy:

Waga:

Warstwa przełączania (switche):

Wentylator (switche):

Wymiary:

Zasilacz (switche):

Zasilanie:

Zastosowanie (switche):

Przełącznik Zasilacz Skrócona instrukcja obsługi Ostrzeżenie
dotyczące bezpieczeństwa i deklaracja zgodności

GigabitEthernet

Niezarządzalny

5

Brak

Brak

Brak

Nie

9.34

Tak

18.6

25

16000

Store-and-forward

Mini Tower

460

L2

Nie

Wymiary produktu (SxDxW): 160 x 110 x 26 mm

Zewnętrzny

Zewnętrzny zasilacz AC/DC Wejście: 100 - 240V AC, 50/60 Hz

Wyjście: 12V DC/1.5A

Dom i małe biuro (do 16 portów)