

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/mikrofon-pojemnosciovoy-ds-2fp4021-b-p-9124.html>



Mikrofon pojemnościowy DS-2FP4021-B

Cena brutto	747,00 zł
Cena netto	607,32 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP090034
Kod producenta	304900044
Kod EAN	6954273639778

Opis produktu

Hikvision DS-2FP4021-B to wielokierunkowy mikrofon pojemnościowy o wysokiej czułości. Dookólny przetwornik dźwięku pozwala na rejestrowanie wyraźnego dźwięku. Mikrofon został wyposażony w ochrona odgromowa, ochrona przed odwrotną polaryzacją i ochrona elektrostatyczna.

- Wbudowany procesor dźwięku DSP
- Eliminacja szumów
- Materiał ze stopu aluminium

Czułość:	34
Impedancja:	600
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Pasma przenoszenia (maks.):	16
Pasma przenoszenia (min.):	100
Pozostałe parametry:	Mikrofon: ECM -41 dB Zakres odbioru: 60 m2, płynna regulacja Czułość: -34dB ciągle Zbieranie dźwięku: Dookólny 360° Przetwarzanie sygnałów: Procesor DSP Częstotliwość: 32K Filtr: Algorytm ANC AGC EQ Redukcja szumów: Adaptacyjny 9 dB SNR: 75 dB Zakres dynamiczny: 85 dB Impedancja wyjściowa: Niesymetryczne 600 Amplituda sygnału wyjściowego: 0 dBu (1 kHz @ 94 dB SPL) Obwód wyjściowy sygnału: Obróbka liniowa z napędem Obwód ochronny: Ochrona przed uderzeniem pioruna, ochrona przed błędnym podłączeniem sygnału Połączenie: Napęd liniowy 0,5 W, bezpośrednio podłączony do rejestratora, zestawów słuchawkowych, aktywnych głośników Tryb połączenia: Trzyżyłowe elastyczne przewody klejone (czerwony: moc, czarny: połączenie z masą, żółty: częstotliwość głosu) Kable transmisyjne: Trzyżyłowy kabel ekranowany RVVP 0,5 mm Napięcie zasilania: 12 VDC (9 V to 15 V) Prąd zasilający: Max 45 mA Temperatura pracy: -25°C 70°C Materiał: Stop aluminium i biała siatka
Waga:	70
Wymiary:	64 x 20 mm