

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 13:01

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ml3390-eco-24igly-01308401-p-27879.html>

## ML3390 ECO 24igly 01308401



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 527,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>2 054,47 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>1PPOKII33902</b>          |
| Kod producenta   | <b>1308401</b>               |
| Kod EAN          | <b>5031713050407</b>         |

### Opis produktu

#### Profesjonalne drukarki na których możesz polegać

- Drukarka igłowa z wąskim wałkiem
- 24 igłowa głowica drukująca o dużej wytrzymałości
- Szybkość drukowania do 390 znaków na sekundę
- Drukowanie na papierze wielowarstwowym (oryginał + 3 kopie)
- Idealna do wydruku wysokiej jakości korespondencji, raportów

#### Należą do najszybszych uniwersalnych drukarek 24-igłowych o umiarkowanie niskich kosztach eksploatacji.

W drukarkach ML 3390, z wąskim wałkiem, zastosowano system prowadzenia papieru OKISMA, umożliwiający drukowanie od górnej do dolnej krawędzi kartki, czyli praktycznie z „zerowymi marginesami”. W trybie znakowym można również drukować kody kreskowe.

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):

Czcionki / Znaki:

Głowica (drukarki igłowe):

Język drukarki:

Kalkowanie:

Kolor (wyliczeniowy):

Komunikacja bezprzewodowa:

Liczba kolumn:

Pamięć wewnętrzna:

Podajnik papieru:

Poziom hałasu:

Pozostałe parametry:

Prędkość druku (maks.):

Rodzaj druku:

Rodzaj nośnika (papieru):

Rozdzielczość druku:

10000

Czcionki:- Courier- Roman- Swiss- Swiss Bold- Orator- Prestige- Gothic- UtilityStyle czcionek: - Bold- Enhanced - Italics- Double height - Double width- Underscored - Super- and subscript- Outline- ShadowWysokość znaku: - 10, 12, 15, 17 i 20cpi

24-igłowa

Epson LQ

3

Biały

Nie

80

64

- Podawanie od dołu: Papier o większej gramaturze i etykiety (wymagany opcjonalny traktor pchający)- Podawanie od góry: Podawanie ręczne pojedynczych kartek albo automatyczny podajnik pojedynczych kartek- Podawanie papieru od tyłu : Traktor standardowy na papier ciągły

54

Zasilanie: - 220/230 VAC (+6%, -14%) 240V AC (+/-10%)-

Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz Wbudowane kody kreskowe:

- Code 39- UPC-A- UPC-E- EAN 8- EAN 13- Interleaved 2 of 5-

ZIP- Code 128Interfejsy opcjonalne: - Karta sieciowa 10/100

BaseTX - Szeregowy RS-232C- RS-422 Current loop

390

Igłowy

Papier

360 x 360 dpi

---

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Waga:                                       | 8.4                               |
| Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki): | Żywotność taśmy: 3 miliony znaków |
| Wymiary:                                    | 116 x 398 x 345 mm.               |
| Złącza:                                     | 1 x USB 2.0                       |
| Żywotność głowicy:                          | 200                               |