

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/modul-keystone-rj45-kat-6a-poe-stp-p-26334.html>



Moduł keystone RJ45 kat.6A PoE+ STP

Cena brutto	27,00 zł
Cena netto	21,95 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUAICMR45AB0092
Kod producenta	MB006(MB005S)

Opis produktu

Podwyższone parametry transmisyjne w kompaktowej obudowie.

Całkowita długość modułu to zaledwie 28 mm! szerokość 16 mm, wysokość 21 mm

Beznarzędziowe, ekranowane (STP) gniazda transmisyjne typu keystone marki ALANTEC służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych, poziomych i pionowych sieci teleinformatycznych, zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.

Rozwiązanie beznarzędziowe pozwala na zmontowanie bez konieczności użycia specjalnych narzędzi, złącz całego toru transmisyjnego. Proces instalacyjny jest szybki i komfortowy (wg naszych doświadczeń zarobienie takich gniazd zajmuje 1/3 czasu standardowego wykonania opartego o system narzędziowy).

Wedle upodobań instalatora gniazda można również terminować metodą klasyczną, narzędziem uderzeniowym IDC 110/LSA.

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować w dowolnych elementach takich jak: puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe itp.

WAŻNA zaleta KONSTRUKCYJNA: wpięcie wtyków telefonicznych RJ11, RJ12 nie powoduje uszkodzenia gniazda, specjalna konstrukcja powoduje, że piny złącza nie ulegają odkształceniom.

Testowane w niezależnym labolatorium badawczym INTERTEK.

Liczba w opakowaniu jednostkowym:
Pozostałe parametry:

1
Ogólne: Kategoria: 6A Klasa: EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 650 MHz / 10 Gb/s Ekran: tak
Rodzaj: beznarzędziowy (jednakże do terminacji modułu można również zastosować dedykowany nóż LSA NI004)
Korpus: Materiał: Odlew cynkowy, spełniający wymogi EMC zgodnie z EN 55022 Gniazdo: Trwałość wg norm: > 750 cykli Trwałość wg badań: > 1000 cykli Materiał styków: fosforobraz Powłoka styków: 50 calowa warstwa złota na 40 calowej warstwie niklu Siła docisku styków: 100 g na styk Siła rozłączania: 50N przez 60s Złącze szczelinowe: Sekwencja: 568A/B Materiał noży: fosforobraz ze 100 calową warstwą cyny Przyjmuje przewody: 22-24AWG Korpus: plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V-0 Płytki PCB: Materiał: laminat FR4 o grubości 1,6 mm Parametry elektryczne: Maks. wartość prądu: 1,5 A Rezystancja izolacji: 500 M @ 100 Vdc Odporność napięciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s Rezystancja

Złącze:

styków: 20 m Rezystancja noży IDC: 2,5 m Zasilanie PoE:
Rodzaj: PoE+ / 802.3 at typ 2 Zakres temperatur: Składowania:
-40oC do +70oC Pracy: -10oC do +60oC Wilgotność:
Maksymalnie: 93%
RJ-45