

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/modul-keystone-rj45-kat-6a-utp-p-26335.html>

Moduł keystone RJ45 kat.6A UTP



Cena brutto	20,00 zł
Cena netto	16,26 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUAICMR45AB0093
Kod producenta	MB007

Opis produktu

Beznarzędziowe, nieekranowane (UTP) gniazda transmisyjne typu keystone marki ALANTEC służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych, poziomych i pionowych sieci teleinformatycznych, niezagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.

Rozwiązanie beznarzędziowe pozwala na zmontowanie bez konieczności użycia specjalnych narzędzi, złącz całego toru transmisyjnego. Proces instalacyjny jest szybki i komfortowy (wg naszych doświadczeń zarobienie takich gniazd zajmuje 1/3 czasu standardowego wykonania opartego o system narzędziowy).

Wedle upodobań instalatora gniazda można również terminować metodą klasyczną, narzędziem uderzeniowym IDC 110/LSA.

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować w dowolnych elementach takich jak: puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe itp.

WAŻNA zaleta KONSTRUKCYJNA: wpięcie wtyków telefonicznych RJ11, RJ12 nie powoduje uszkodzenia gniazda, specjalna konstrukcja powoduje, że piny złącza nie ulegają odkształceniom.

Testowane w niezależnym labolatorium badawczym INTERTEK (USA).

Liczba w opakowaniu jednostkowym:	1
Pozostałe parametry:	Ogólne: Kategoria: 6A Klasa: EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 650 MHz / 10 Gb/s Ekran: nie Rodzaj: beznarzędziowy Korpus: Materiał: Polikarbon wzmocniony elementami stalowymi, spełniający wymogi UL 94 V-0. Część tylna zbudowana jako niklowany odlew cynkowy. Gniazdo: Trwałość wg norm: > 750 cykli Trwałość wg badań: > 1000 cykli Materiał styków: fosforobraz Powłoka styków: 50 calowa (1.27 m) warstwa złota na 40 calowej warstwie niklu Siła docisku styków: 100 g na styk Siła rozłączania: 50N przez 60s Złącze szczelinowe: Sekwencja: 568A/B Materiał noży: fosforobraz ze 100 calową warstwą cyny Przyjmuje przewody drut/linka: 22-26AWG / gwarancja 20 cykli reterminacji Korpus: plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V-0 Płytką PCB: Materiał: laminat FR4 o grubości 1,6 mm Parametry elektryczne: Maks. wartość prądu: 1,5 A Rezystancja izolacji: 500 M @ 100 Vdc Odporność napięciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s Rezystancja styków: 20 m Rezystancja noży IDC: 2,5 m Zakres temperatur: Rodzaj: PoE, PoE+ / 802.3 at typ 2 Zakres temperatur: Składowania: -40oC do +70oC Pracy: -10oC do +60oC Wilgotność: Maksymalnie: 93%

Złącze:

RJ-45