

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/monitor-15-t1532msc-b5x-pojemnosciovoy-10pkt-ip54-hdmi-dp-p-7486.html>



Monitor 15 T1532MSC-B5X pojemnościowy 10pkt IP54 HDMI DP

Cena brutto	1 654,00 zł
Cena netto	1 344,72 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1UPIIY15C0T1532B
Kod producenta	T1532MSC-B5X

Opis produktu

Monitor ProLite T1532MSC-B5X

15-calowy monitor z 10 punktami dotykowymi

T1532MSC-B5X to 15-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

ip54

Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcych obiektów i wody. IP54 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.

Odporność na zarysowania

Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i gwarantuje jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.

Głośniki

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Akcesoria w zestawie:

Kabel zasilający (1.8m) Kabel USB (1.8m) Kabel HDMI (1.8m)
Kabel Audio (1.8m) Kabel DP (1.8m) Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Osłona na kable
VCCI
8

Certyfikaty:

Czas reakcji new:

Częstotliwość pionowa max.:	75
Częstotliwość pionowa min.:	56
Częstotliwość pozioma max.:	60
Częstotliwość pozioma min.:	31.4
Ekran dotykowy:	Tak
Etykieta energetyczna:	Pobierz
Głębokość:	202
Gniazda we/wy:	1 x 15-pin D-Sub
Ilość kolorów:	16,2 mln
Jasność:	370
Kamera internetowa:	Brak
Kąt widzenia pionowy:	160
Kąt widzenia poziomy:	170
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Kontrast statyczny:	700:1
Model:	ProLite T1532MSC-B5X
Obszar widzialny w pionie:	228.1
Obszar widzialny w poziomie:	304.1
Pivot:	Nie
Plamka matrycy:	0.297
Pobór mocy:	16
Proporcje obrazu:	4:3
Przekątna ekranu 2:	15"
Rozdzielczość:	1024 x 768 (XGA)
Standard VESA:	100 x 100
Szerokość:	351
Technologia podświetlania:	Diody LED
Typ matrycy:	TFT-TN
Waga:	4.5
Wbudowane głośniki:	Tak
Wbudowany tuner TV:	Nie
Wysokość:	306.5