

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/monitor-48-8-499p9h-curved-va-hdmix2-dp-usbc-p-7835.html>

Monitor 48.8 499P9H Curved VA HDMIx2 DP USBC



Cena brutto	4 364,00 zł
Cena netto	3 547,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1UPPHI049XS00001
Kod producenta	499P9H/00
Kod EAN	8712581753719

Opis produktu

499P9H

Monitor SuperWide 32:9 zaprojektowany z myślą o zastąpieniu zestawów złożonych z kilku monitorów
49-calowy monitor SuperWide 32:9 o rozdzielczości 5120 x 1440 został zaprojektowany z myślą o zastąpieniu zestawów złożonych z kilku monitorów i zapewnieniu niezwykle szerokiego obrazu. To tak, jakby mieć na biurku ustawione dwa 27-calowe monitory Quad HD 16:9. Monitor SuperWide dorównuje obszarem wyświetlania dwóm monitorom bez konieczności konfigurowania skomplikowanych ustawień.

Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej
Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

Wbudowana stacja dokująca USB-C
Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB 3.1 typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przysyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.

Wbudowany przełącznik KVM umożliwia łatwe przełączanie między źródłami
Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi KVM MultiClient możesz korzystać z dwóch komputerów przy użyciu jednego zestawu z monitorem, klawiaturą i myszą. Wygodny przycisk pozwala szybko przełączać się między źródłami. Przydaje się w przypadku konfiguracji, która wymaga podwójnej mocy obliczeniowej dwóch komputerów lub współdzielenia jednego dużego monitora między dwoma komputerami.

Bezpieczne logowanie za pomocą wysuwanej kamery internetowej z systemem Windows Hello
Innowacyjna i bezpieczna kamera internetowa Phillips wysuwa się, gdy jest potrzebna, i bezpiecznie wsuwa się z powrotem do monitora, gdy jej nie używasz. Kamera internetowa jest również wyposażona w zaawansowane czujniki do rozpoznawania twarzy Windows Hello, które w wygodny sposób logują Cię do urządzeń z systemem Windows w czasie krótszym niż dwie sekundy, trzy razy szybciej niż w przypadku korzystania z hasła.

DisplayHDR 400 zapewnia bardziej realistyczny kolorowy obraz
Certyfikat VESA DisplayHDR 400 to technologia gwarantująca zupełnie nową jakość oglądania w porównaniu ze standardowymi monitorami SDR. W odróżnieniu od innych monitorów zgodnych z technologią HDR, prawdziwe wyświetlacze z certyfikatem DisplayHDR 400 zapewniają zadziwiającą jasność, niezrównany kontrast i zniwelujące kolory. Dzięki funkcji globalnego przyciemniania i wysokiej jasności sięgającej 400 nitów obraz ożywa jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Pełniejsza paleta nowych, żywych barw sprawia, że oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły.

Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu

Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Technologia MultiView umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń i wyświetlanie dwóch obrazów

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

Zakrzywiony monitor 1800r zapewnia bardziej realistyczne wrażenia

Innowacyjny zakrzywiony monitor redukuje zniekształcenia obrazu i olśnienie oraz zapewnia szersze pole widzenia i większy komfort dla oczu.

Dostosowanie nachylenia, obrotu i wysokości zapewnia idealną pozycję oglądania

Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości, tak aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.

Akcesoria w zestawie:

Certyfikaty:

Czas reakcji new:

Częstotliwość pionowa max.:

Częstotliwość pionowa min.:

Częstotliwość pozioma max.:

Częstotliwość pozioma min.:

Ekran dotykowy:

Etykieta energetyczna:

Głębokość:

Głębokość z podstawą:

Gniazda we/wy:

Ilość kolorów:

Jasność:

Kamera internetowa:

Kąt widzenia pionowy:

Kąt widzenia poziomy:

Kolor (wyliczeniowy):

Kontrast dynamiczny:

Kontrast statyczny:

Model:

Obszar widzialny w pionie:

Obszar widzialny w poziomie:

Pivot:

Plamka matrycy:

Pobór mocy:

Powierzchnia matrycy:

Proporcje obrazu:

Przekątna ekranu 2:

Rozdzielczość:

Szerokość:

Technologia podświetlania:

Typ matrycy:

Waga:

Waga z podstawą:

Wbudowane głośniki:

Wbudowany tuner TV:

Wysokość:

Wysokość z podstawą:

Przewód HDMI Przewód DP Przewód USB A do B Przewód USB-C do C Przewód USB-C do A Przewód zasilający Dokumentacja użytkownika

RoHS

5

70

48

230

30

Nie

Pobierz

156

303

1 x RJ-45 LAN

16,7 mln

450

Tak

178

178

Czarny

80 000 000:1

3 000:1

499P9H/00

335.7

1193.5

Nie

0.233

45

Matowa

32:9

48.8"

5120 x 1440

1194

Diody LED

VA

11

15.3

Tak

Nie

369

568

