

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ms630st-3200lm-svga-hdmi-3d-usb-p-18987.html>

MS630ST 3200lm,SVGA,HDMI,3D,USB



Cena brutto	3 001,00 zł
Cena netto	2 439,84 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1URBENDS00000004
Kod producenta	9HJDY77.13E
Kod EAN	4718755058998

Opis produktu

Duży Obraz Projektji Nawet w Małych Pomieszczeniach

BenQ MS630ST! Wyposażony jest w 3200 ANSI lumenów, współczynnik kontrastu 13000:1, w krótkim rzucie obrazu daje 55" duży obraz z tylko 1 metra projekcji! Ten SVGA projektor wyposażony jest w technologię DLP® Link™ 3D i jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich pomieszczeń projekcyjnych oraz sal edukacyjnych!

Światowy Lider w Technologii SmartEco-Przyjazny dla Zielonego Środowiska

Dzisiaj szkoły stoją przed wyzwaniem wprowadzenia nowych technologii i narzędzi nauczania w swoich klasach, tak aby obniżyć koszty zużywanej energii. W staraniach tych BenQ współpracował z Philips Lighting co doprowadziło do rozwoju idealnego rozwiązania - Technologii SmartEco. Technologia SmartEco przynosi nowy sposób obsługi systemu projektora. Intuicyjny w obsłudze i przyjazny dla środowiska. Technologia SmartEco łączy w sobie doskonałą jakość obrazu i maksymalną oszczędność energii. Dzięki Technologii SmartEco, studenci i nauczyciele dostają narzędzie pracy, aby jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie w klasie - a szkoły zmniejszają całkowity koszt obsługi i konserwacji projektora. Ta technologia znacznie wydłuża żywotność lampy.

Tryb Oszczędności Pracy Lampy

Koszty wymiany lampy do projektorów to największa część całkowitego kosztu posiadania projektora. Tryb Oczędności Pracy Lampy, przeznaczony jest do regulacji mocy lampy, jej jasności dynamicznie, co przyczynia się do przedłużenia żywotności lampy projektora o więcej niż 50%! Częstotliwość wymiany lampy jest również zmniejszona o 50%, znacznie obniżając przyszłe koszty wymiany.

Akcesoria w zestawie:

Audio:

Częstotliwość pionowa max.:

Częstotliwość pionowa min.:

Częstotliwość pozioma max.:

Częstotliwość pozioma min.:

Gniazda we/wy:

Jasność:

Kompatybilność ze standardami komputerowymi:

Kompatybilność ze standardami wideo:

Komunikacja bezprzewodowa:

Kontrast statyczny:

Maksymalna przekątna obrazu:

Minimalna przekątna obrazu:

Obiektyw:

Pobór mocy:

- Pilot z Bateriami- Kabel Zasilający- Instrukcja Obsługi- Instrukcja Szybkiego Uruchomienia- Karta Gwarancyjna- Kabel VGA(D-sub 15pin)

Tak

120

24

102

15

1 x Audio out

3200

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

NTSC, PAL, SECAM

Nie

13 000:1

300

60

F=2.6-2.78, f=10.2-12.24mm

305

Poziom hałas:	33
Proporcje obrazu:	4:3
Rozdzielczość:	800 x 600 (SVGA)
Technologia wyświetlania:	DLP
Trwałość źródła światła:	4000
Trwałość źródła światła (ECO):	6000
Waga:	2.6
Wymiary:	287.3 x 114.4 x 232.6mm