

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/obudowa-define-xl-solid-atx-czarna-p-4181.html>



Obudowa Define XL Solid ATX Czarna

Cena brutto	1 058,00 zł
Cena netto	860,16 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KOFDEOB0DEFXL02
Kod producenta	FD-C-DEF7X-01
Kod EAN	7340172702047

Opis produktu

Obudowa FDE Define 7 XL Black Solid ATX FD-C-DEF7X-01

Obudowa Define XL wyznacza nowy standard tego, czego można oczekiwać od pełnej obudowy typu tower pod względem modułowości, elastyczności i łatwości użytkowania.

Dzięki podwójnemu układowi wnętrza, przemysłowemu tłumieniu dźwięku i niezwykle wszechstronnemu układowi obsługującemu największe płyty E-ATX i korporacyjne, konfiguracje z wieloma procesorami graficznymi, pętle wodne i prawie dwa tuziny urządzeń pamięci masowej, możliwości tej obudowy są ogromne.

Cechy:

- Przestronne, szeroko dostosowywalne wnętrze o podwójnym układzie z łatwością pomieści duże płyty główne do E-ATX i SSI-EEB
- Zamontuj do 18 dysków HDD/SSD plus pięć dysków SSD w układzie pamięci (6 tac na dyski HDD/SSD + 2 wsporniki SSD + 2 wsporniki wielofunkcyjne w zestawie)
- Dwie wnęki na napęd optyczny 5,25 można przekształcić w dodatkowy przedni uchwyt wentylatora z filtrowaną osłoną żaluzji
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem ciszy z przemysłowymi, wytłumionymi panelami przednim, górnym i bocznym
- Górny panel bez wysiłku zmienia się z wytłumionej litej stali na filtrowaną wentylację
- Nowa konstrukcja obudowy otwiera się, aby w pełni odsłonić wnętrze obudowy z trzech stron, zapewniając całkowicie niezakłóconą instalację i poprowadzenie kabli
- Panel przedni z anodyzowanego aluminium z odwracalnymi zawiasami dwuręcznymi otwiera się i zamyka łatwo za pomocą zatrzasku magnetycznego
- Wyjątkowa wydajność chłodzenia dzięki łącznie 9 x 140 mm lub 11 x 120 mm uchwytom na wentylatory i trzem preinstalowanym wentylatorom Dynamic X2 GP-14
- Uniwersalne, nowe wsporniki umożliwiają zamianę dowolnej nieużywanej pozycji wentylatora na dysk twardy, dysk SSD lub mocowanie pompy
- Trzy pionowe gniazda GPU do użytku z kartą nośną Flex VRC-25 PCIe, dostępne osobno
- Pięć przednich portów USB, w tym jeden USB 3.1 Gen 2 Type-C z obsługą szybkiego ładowania i szybkością do 10 Gb/s
- Niezwykle smukły koncentrator wentylatorów Nexus+ 2 łączy do trzech wentylatorów PWM i sześciu wentylatorów 3-stykowych bezpośrednio w linii z kanałami kablowymi wzdłuż krawędzi obudowy
- Solidna nowa konstrukcja klatki HDD z tacami tłumiącymi wibracje
- Beznarzędziowe, zatrzaskowe panele umożliwiają szybki dostęp i zapobiegają przypadkowym upadkom
- Bezmostkowe gniazda rozszerzeń zapewniają połączenia bez przeszkód, co ułatwia instalację i podłączenie
- Wentylowana osłona zasilacza z dwuczęściową zdejmowaną pokrywą
- Łatwe do czyszczenia filtry nylonowe o wysokim przepływie powietrza z przodu, u góry i u podstawy z pełnym pokryciem zasilacza i wygodnym dostępem z przodu

-
- 13 otworów przelotowych z dziesięcioma gumowymi przelotkami i dwie zdejmowane osłony zapewniają czyste prowadzenie kabli niezależnie od rozmiaru płyty głównej
 - Odłączany ekran kabla zasilacza i zintegrowane prowadnice kabli z paskami na rzepy dodatkowo upraszczają zarządzanie kablami za płytą

Akcesoria w zestawie:

Format obudowy:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba miejsc montażowych (sumaryczna):

Miejsca montażowe 2,5" wewn.:

Miejsca montażowe 3,5" wewn.:

Miejsca montażowe 5,25" wewn.:

Okno:

Pozostałe parametry:

Obudowa Pudełko na akcesoria Instrukcja obsługi

Wentylowany panel górny ODD bracket ODD bay cover 2 x HDD/SSD trays

ATX

Czarny

25

5

18

2

Brak

Całkowita liczba mocowań wentylatorów: 11 x 120 mm lub 9 x

140 mm Wentylator przedni: 4 x 120 mm lub 3 x 140 mm, (2 x

Dynamic X2 GP-14 w zestawie) Wentylator górny: 4 x 120 mm

lub 3 x 140 mm Tylne wentylator: 1 x 120/140 mm, (1 x

Dynamic X2 GP-14 w zestawie) Wentylator dolny: 2 x 120/140

mm Filtry przeciwkurzowe: góra, 2 x przód, dół + zasilacz

Radiator przedni: do 480/420 mm Radiator górny: do 480/420

mm Chłodnica tylna: 120 mm Radiator dolny: do 240/280 mm

Maksymalna długość zasilacza: 250 mm (zamontowane obie

klatki HDD) Maksymalna długość GPU: układ pamięci: 359 mm,

układ otwarty: 549 mm (524 mm z wentylatorem przednim)

Tower (UPS)

16.53

12 cm

604 x 240 x 566 mm

1 x USB 3.1 Typ C

Typ obudowy:

Waga:

Wentylator:

Wymiary:

Złącza na przednim panelu: