

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/obudowa-pc-armis-ar6tg-p-4365.html>

Obudowa PC - Armis AR6TG

Cena brutto	314,00 zł
Cena netto	255,28 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KOSPCOC0AR6TGBL
Kod producenta	SPC255
Kod EAN	5903018661209

Opis produktu

Armis AR6 TG to obudowa cechująca się klasyczną stylistyką, przestronną i funkcjonalną strukturą Natissis, pełnym zestawem filtrów przeciwkurzowych (w sumie 4), a także panelem bocznym ze szkła hartowanego. Obudowa wyróżnia się fabrycznie zamontowanymi dwoma wysokociśnieniowymi wentylatorami Sigma HP 120 mm, a także ponadprzeciętnie dużą kompatybilnością ze zintegrowanymi zestawami chłodzenia cieczą All-In-One (AIO).

Struktura Natissis

Podstawą obudowy Armis AR6 TG jest długa na 391 mm i zaprojektowana w Polsce struktura Natissis. Celem twórców było maksymalne wykorzystanie przestrzeni w ramach standardowej wielkości konstrukcji typu MIDI Tower dla formatu ATX i E-ATX. We wnętrzu mieszczą się karty graficzne długie na 350 mm, a powietrzne zestawy chłodzenia procesora mogą mieć maksymalnie wysokość 162 mm. Najbardziej wyróżniającym elementem w tym segmencie jest niewątpliwie możliwość zainstalowania chłodziń zintegrowanych zestawów chłodzenia cieczą (AIO) nie tylko z przodu (120/140/240/280/360 mm), ale także na górze obudowy: 120/140/240/280 mm! Zamiennie, użytkownik ma możliwość zamontowania do 8 wentylatorów we wnętrzu obudowy. Armis AR6 TG wyposażony jest seryjnie w dwa wentylatory wysokociśnieniowe Sigma HP 120 mm.

Struktura Natissis wyposażona jest także w duży, chroniony magnetycznym filtrem przeciwkurzowym dolny otwór wentylacyjny, który umożliwia realizację najbardziej naturalnego przepływu powietrza dół->góra. Osłona dolnej komory obudowy (na zasilacz i dyski) umożliwia montaż wentylatorów, ewentualnie dodatkowej chłodzińcy AIO, gdyby użytkownik miał taką potrzebę. Przewidziano także wygodny kanał na przewody PCI-E zasilające kartę graficzną. Zadbano również o wygodną i przestronną część serwisową. Ma ona głębokość do 29 mm, wyposażona została w liczne 24 sztuki zaczepy na opaski zaciskowe dla lepszego i bardziej estetycznego ułożenia przewodów, ma też własne kanały wentylacyjne.

Dyski twarde 3,5, maksymalnie dwa, montuje się na antywibracyjnych gumkach, co znacząco podnosi kulturę działania komputera w obudowie Armis AR6 TG. W identyczny sposób we wnętrzu struktury Natissis zamontować można do 4 dysków twardych lub nośników SSD w formacie 2,5. We wszystkich przypadkach możliwe jest wygodne wypięcie nośnika danych bez konieczności odkręcania śrubek mocujących.

Autorską strukturę Natissis zastosowano w następujących rodzinach obudów SilentiumPC: Armis AR6, Astrum AT6, Regnum RG6.

System chłodzenia

Za wentylację komponentów znajdujących się we wnętrzu obudowy SilentiumPC Armis AR6 TG odpowiadają liczne otwory wentylacyjne, a także dwa wentylatory wysokociśnieniowe Sigma HP 120 mm. Zapewniają one wysoki przepływ powietrza, dopasowany do segmentu i przeznaczenia obudowy. Odpieraniem kurzu zajmuje się komplet seryjnych filtrów: dwa z przodu, na górze oraz pod zasilaczem. Użytkownik może doposażyć obudowę Armis AR6 w komplet 8 wentylatorów 120 mm. Możliwy jest także montaż 140-milimetrowych modeli: 2 z przodu oraz 2 na górze. Obudowa jest seryjnie wyposażona w rozdzielacz, który umożliwia podłączenie 4 wentylatorów do jednego gniazda FAN na płycie głównej i w ten sposób sterowania wentylacją zależnie od temperatury procesora lub ręcznie przez użytkownika.

System powietrznego chłodzenia procesora może mieć wysokość 162 mm. Obudowy z rodziny Armis AR6 pomieszczą także zintegrowane systemy chłodzenia cieczą (AIO). Ich radiatory mogą mieć wielkość: 120/140/240/280/360 (z przodu), 120/140/240/280 (podwieszane pod topem) lub 120 mm (z tyłu). Karta graficzna wraz z rozbudowanym systemem jej chłodzenia może być długa na 350 mm.

Miejsce na pojemne dyski twarde oraz nośniki SSD

We wnętrzu obudowy Armis AR6 TG pomieścić można do 4 urządzeń 2,5 (dyski twarde HDD lub nośniki SSD) lub 2 dyski 3,5 + 2× 2,5. W każdym przypadku montaż odbywa się z użyciem gumowych antywibracyjnych elementów, co redukuje poziom hałasu działającego komputera. Dyski twarde instaluje się w powietrznych kanałach wentylacyjnych, co obniża ich temperaturę działania.

Format obudowy:	E-ATX
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna):	7
Miejsca montażowe 2,5" wewn.:	4
Miejsca montażowe 3,5" wewn.:	2
Miejsca montażowe 5,25" zewn.:	1
Moc zasilacza:	Brak
Okno:	Tak
Pozostałe parametry:	Miejsca na karty rozszerzeń: 7 Filtry przeciwkurzowe: góra (magnes), dół (magnes), dwa w panelu przednim Maksymalna długość karty graficznej: 350 mm Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 162 mm Maksymalna długość zasilacza: 175/275 mm System chłodzenia (2 wentylatory w komplecie, maksimum 8): Tył: 1 × Sigma HP 120 mm (maks. 1200 obr./min), Góra: 1 × Sigma HP 120 mm (maks. 1200 obr./min)
Typ obudowy:	Midi Tower
Waga:	5.85
Wentylator:	12 cm
Wymiary:	470 x 221 x 443 mm
Złącza na przednim panelu:	2 x USB 3.0