

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/obudowa-pc-armis-ar6x-tg-rgb-p-4363.html>



Obudowa PC - Armis AR6X TG RGB

Cena brutto	496,00 zł
Cena netto	403,25 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KOSPCOC0AR60002
Kod producenta	SPC258
Kod EAN	5903018661230

Opis produktu

Obudowa SilentiumPC Armis AR6X TG RGB wyposażona została w dwa panele ze szkła hartowanego (z boku oraz z przodu), 4 wentylatory Corona HP RGB 120 mm z wyjątkowo prezentującą się podświetlaną obręczą, a także dodatkowy wentylator wyciągowy Sigma HP 120 mm zamontowany na górze. Zarządzaniem systemem podświetlenia LED RGB zajmuje się dołączony kontroler Aurora Sync PWM RGB udostępniający 6 gniazd na wentylatory i 6 na urządzenia RGB. Umożliwia on sterowanie prędkością obrotową wentylatorów za pomocą sygnału PWM pochodzącego z płyty głównej, także wtedy gdy podłączone zostały wentylatory 3-pinowe (nie-PWM). Dostępne jest też zsynchronizowanie oświetlenia z innymi komponentami, jak np. płytą główną, pamięcią RAM czy kartą graficzną. Kompatybilne rozwiązania 4-pin RGB 12V to: ASRock Polychrome Sync, Asus Aura, EVGA RGB Header, Gigabyte RGB (4-pin RGB) oraz MSI Mystic Light.

Struktura Natissis

Podstawą obudowy Armis AR6X TG RGB jest długa na 391 mm i zaprojektowana w Polsce struktura Natissis. Celem twórców było maksymalne wykorzystanie przestrzeni w ramach standardowej wielkości konstrukcji typu MIDI Tower dla formatu ATX i E-ATX. We wnętrzu zmieszczą się karty graficzne długie na 360 mm, a powietrzne zestawy chłodzenia procesora mogą mieć maksymalnie wysokość 162 mm. Najbardziej wyróżniającym elementem w tym segmencie jest niewątpliwie możliwość zainstalowania chłodnic zintegrowanych zestawów chłodzenia cieczą (AIO) nie tylko z przodu (120/140/240/280/360 mm), ale także na górze obudowy: 120/140/240/280 mm! Zamiennie, użytkownik ma możliwość zamontowania do 8 wentylatorów we wnętrzu obudowy. Armis AR6X TG RGB wyposażony jest seryjnie w pięć wentylatorów wysokociśnieniowych: 4x Corona HP RGB 120 mm oraz 1x Sigma HP 120 mm.

Struktura Natissis wyposażona jest także w duży, chroniony magnetycznym filtrem przeciwkurzowym dolny otwór wentylacyjny, który umożliwia realizację najbardziej naturalnego przepływu powietrza dół->góra. Osłona dolnej komory obudowy (na zasilacz i dyski) umożliwia montaż wentylatorów, ewentualnie dodatkowej chłodnicy AIO, gdyby użytkownik miał taką potrzebę. Przewidziano także wygodny kanał na przewody PCI-E zasilające kartę graficzną. Zadbano również o wygodną i przestronną część serwisową. Ma ona głębokość do 29 mm, wyposażona została w liczne 24 sztuki zaczepy na opaski zaciskowe dla lepszego i bardziej estetycznego ułożenia przewodów, ma też własne kanały wentylacyjne.

Dyski twarde 3,5, maksymalnie dwa, montuje się na antywibracyjnych gumkach, co znacząco podnosi kulturę działania komputera w obudowie Armis AR6X TG RGB. W identyczny sposób we wnętrzu struktury Natissis zamontować można do 4 dysków twarde lub nośników SSD w formacie 2,5. We wszystkich przypadkach możliwe jest wygodne wypięcie nośnika danych bez konieczności odkręcania śrubek mocujących.

Autorską strukturę Natissis zastosowano w następujących rodzinach obudów SilentiumPC: Armis AR6, Astrum AT6, Regnum RG6.

System podświetlenia LED RGB

Obudowa SilentiumPC Armis AR6X TG RGB wyposażona jest w system podświetlenia LED RGB (12V) w postaci zestawu czterech wentylatorów Corona HP RGB 120 mm, doskonale widocznemu dzięki dwóm panelom ze szkła hartowanego.

Sterowanie efektami oraz kolorami, za pomocą wydzielonego przycisku z przodu obudowy, umożliwia dołączony do zestawu zaawansowany kontroler Aurora Sync PWM RGB obsługuje do 6 urządzeń RGB (12V). System podświetlenia może być także zsynchronizowany z kompatybilną płytą główną wyposażoną w 4-pinowe złącze RGB. Mowa o następujących rozwiązaniach: ASRock Polychrome Sync, Asus Aura, EVGA RGB Header, Gigabyte RGB (4-pin RGB) oraz MSI Mystic Light.

System podświetlenia LED RGB (12V) jest w pełni kompatybilny z innymi urządzeniami SilentiumPC RGB. To m.in. zestawy zintegrowanego chłodzenia cieczą Navis RGB, coolery powietrzne z podświetleniem RGB (np. Fortis 3 RGB, Fera 3 RGB, Spartan 3 Pro RGB), paski LED Aurora Stripes RGB, wentylatory Stella HP i Corona HP w systemie RGB.

System chłodzenia

Za wentylację komponentów znajdujących się we wnętrzu obudowy SilentiumPC Armis AR6X TG RGB odpowiada pięć wentylatorów wysokociśnieniowych: cztery podświetlone Corona HP RGB 120 mm oraz jedna Sigma HP 120 mm. Zapewniają one wysoki przepływ powietrza, dopasowany do segmentu i przeznaczenia obudowy. Odpieraniem kurzu zajmuje się komplet seryjnych filtrów: dwa z przodu, na górze oraz pod zasilaczem. Użytkownik może doposażyć obudowę Armis AR6 w komplet 8 wentylatorów 120 mm. Możliwy jest także montaż 140-milimetrowych modeli: 2 z przodu oraz 2 na górze. Obudowa jest seryjnie wyposażona w zaawansowany kontroler Aurora Sync PWM RGB, który umożliwia podłączenie 6 wentylatorów do jednego gniazda FAN PWM na płycie głównej i w ten sposób sterowania wentylacją zależnie od temperatury procesora lub ręcznie przez użytkownika. Sterowanie funkcją PWM jest możliwe także wtedy, gdy podłączone wentylatory są 3-pinowe (nie-PWM).

System powietrznego chłodzenia procesora może mieć wysokość 162 mm. Obudowy z rodziny Armis AR6 pomieszczą także zintegrowane systemy chłodzenia cieczą (AIO). Ich radiatory mogą mieć wielkość: 120/140/240/280/360 (z przodu), 120/140/240/280 (podwieszone pod topem) lub 120 mm (z tyłu). Karta graficzna wraz z rozbudowanym systemem jej chłodzenia może być długa na 360 mm.

Miejsce na pojemne dyski twarde oraz nośniki SSD

We wnętrzu obudowy Armis AR6X TG RGB pomieścić można do 4 urządzeń 2,5 (dyski twarde HDD lub nośniki SSD) lub 2 dyski 3,5 + 2x 2,5. W każdym przypadku montaż odbywa się z użyciem gumowych antywibracyjnych elementów, co redukuje poziom hałasu działającego komputera. Dyski twarde instaluje się w powietrznych kanałach wentylacyjnych, co obniża ich temperaturę działania.

Format obudowy:	ATX
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna):	6
Miejsca montażowe 2,5" wewn.:	4
Miejsca montażowe 3,5" wewn.:	2
Moc zasilacza:	Brak
Okno:	Szkło hartowane
Pozostałe parametry:	Miejsca na karty rozszerzeń: 7 Filtry przeciwkurzowe: góra (magnes), dół (magnes), dwa w panelu przednim Maksymalna długość karty graficznej: 360 mm Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 162 mm Maksymalna długość zasilacza: 175/275 mm System chłodzenia (5 wentylatorów w komplecie, maksimum 8): Przód: 3 x Corona HP RGB 120 mm (maks. 1600 obr./min) Tył: 1 x Corona HP RGB 120 mm (maks. 1600 obr./min) Góra: 1 x Sigma HP 120 mm (maks. 1200 obr./min) Kontroler Aurora Sync PWM RGB na sześć wentylatorów 3- lub 4-pinowych oraz sześć urządzeń RGB. Kompatybilność z AIO: Przód: 1 x 120/140/240/280/360 mm Góra: 1 x 120/140/240/280 mm Tył: 1 x 120 mm
Typ obudowy:	Midi Tower
Waga:	7.05
Wentylator:	Brak
Wymiary:	470 x 221 x 443 mm
Złącza na przednim panelu:	1 x słuchawki