

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/obudowa-ventum-vt4-tg-p-4388.html>

Obudowa - Ventum VT4 TG



Cena brutto	289,00 zł
Cena netto	234,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KOSPCOC0VENT004
Kod producenta	SPC292
Kod EAN	5903018662121

Opis produktu

Obudowa Ventum VT4 TG wyróżnia się wysokim przepływem powietrza zapewnionym przez otwarty przedni panel, a także dwa wysokociśnieniowe wentylatory Sigma HP 120 mm CF. Unikalną zaletą jest także możliwość zamontowania zintegrowanego zestawu chłodzenia cieczą (AIO) nawet w rozmiarze 280 mm na górze obudowy niezależnie od wysokości zastosowanych pamięci RAM. W skład rodziny VT4 wchodzi: Ventum VT4 TG z panelem bocznym ze szkła hartowanego, Ventum VT4V TG z pakietem czterech wentylatorów, Ventum VT4V Evo TG ARGB także z czterema wentylatorami, ale z podświetleniem LED ARGB, jak również rodzynek w ofercie Ventum VT4V Evo TG ARGB White czyli wersja biała ze zjawiskowymi wentylatorami Pulsar HP ARGB 120 mm CF.

Ventum VT4 TG bazuje na przestronnej strukturze, która pomieści karty graficzne długie na 345 mm, a powietrzny system chłodzenia procesora o wysokości 159 mm. Układ chłodzenia cieczą (AIO) w rozmiarze 240 lub 280 mieści się bezkolizyjnie na górze obudowy lub jej przodzie. Dostęp świeżego powietrza zapewnia przewiewny front z licznymi otworami o średnicy 0,9 mm. Tym samym SilentiumPC Ventum VT4 TG sprawdzi się jako podstawa nawet dla bardzo wydajnych komputerów wyposażonych np. w 12-rdzeniowe, wysokotaktowane procesory oraz nowoczesne karty graficzne z podwyższonym TDP i rozbudowanym układem chłodzenia.

Bardzo dobra wentylacja

Odpowiedni przepływ powietrza przez obudowę jest niezbędny dla zapewnienia niskich temperatur zainstalowanych we wnętrzu komponentów. Wentylację wzmagają dwa wysokociśnieniowe wentylatory SilentiumPC Sigma HP w rozmiarze 120 mm, których maksymalna prędkość obrotowa wynosi 1200 obr./min. Zapewniają one nie tylko wysoki przepływ powietrza, ale także sprawdzają się na gęstej chłodnicy zestawu AIO, co podnosi ich uniwersalność.

Liczba i rodzaj zainstalowanych wentylatorów zależy od wersji obudowy Ventum VT4: od dwóch do czterech, z opcją montażu w sumie ośmiu:

- Ventum VT4 TG: 2 × Sigma HP 120 mm CF (z przodu oraz z tyłu),
- Ventum VT4V TG: 4 × Sigma HP 120 mm CF (z przodu oraz z tyłu),
- Ventum VT4V Evo TG ARGB: 4 × Stella HP ARGB 120 mm CF (z przodu oraz z tyłu),
- Ventum VT4V Evo TG ARGB White: 4 × Pulsar HP ARGB 120 mm CF (z przodu oraz z tyłu),

Odbieraniem energii cieplnej z procesora może zająć się wysoki na 159 mm układ chłodzenia powietrznego lub zestaw chłodzenia cieczą (All-In-One AIO). W drugim wariantcie, jego chłodnica może być umieszczona z przodu (240 lub 280 mm) lub na górze (240 lub 280 mm). AIO 120 mm zmieści się także na tylnej ścianie obudowy. Top Ventum VT4 TG został podniesiony na tyle, by podwieszona pod nim chłodnica AIO mijała się z płytą główną, a więc i zainstalowanymi na niej modułami pamięci RAM. Tym samym mogą być one niemalże dowolnie wysokie i ich ewentualne podświetlenie LED nie będzie przesłaniane przez układ chłodzenia cieczą.

System wentylacji obudowy Ventum VT4 TG można rozbudować do maksymalnie 8 wentylatorów 120 mm (trzy z przodu, dwa na górze, jeden z tyłu oraz dwa na osłonie dolnej komory). Wentylatory w rozmiarze 140 mm zmieszczą się w liczbie dwóch z przodu obudowy, a także kolejnych dwóch na jej górze.

Przed dostawaniem się zabrudzeń do wnętrza komputera chroni zestaw filtrów przeciwkurzowych pod zasilaczem oraz na topie obudowy, wygodnie mocowane z użyciem magnesów oraz specjalnie zaprojektowany przedni panel z niewielkimi otworami o średnicy wynoszącej około 0,9 mm. Wystarczy go przetrzeć ściereczką, by zdjąć z niego wyłapaną warstwę kurzu. Powietrze może swobodnie przepływać przez te otwory, co skutecznie obniża temperaturę podzespołów zamontowanych we wnętrzu obudowy.

Miejsce na dyski twarde oraz nośniki SSD

W dolnej komorze oraz zatoce serwisowej Ventum VT4 TG przewidziano miejsce na dwa dyski 3,5 montowane z użyciem śrub z gumą redukującą wibracje oraz trzy nośniki 2,5 przykręcane do przegrody, na jej tylnej stronie w specjalnych szynach.

USB i audio

Górny panel wejść/wyjść składa się z dwóch portów USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), portów audio (dla słuchawek oraz mikrofonu) jak i przycisków POWER i RESET.

Format obudowy:	Micro ATX
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna):	5
Miejsca montażowe 2,5" wewn.:	3
Miejsca montażowe 3,5" wewn.:	2
Okno:	Szkló hartowane
Pozostałe parametry:	Miejsca na karty rozszerzeń: 7 Filtry przeciwkurzowe: góra (magnes), dół (magnes), siatka z przodu z otworami o średnicy ~0,9 mm Maksymalna długość karty graficznej: 345 mm Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 159 mm Maksymalna długość zasilacza: 180 mm System chłodzenia (2 wentylatory w komplecie, maksimum 8): Przód: 1 × Sigma HP 120 mm CF (maks. 1200 obr./min) Tył: 1 × Sigma HP 120 mm CF (maks. 1200 obr./min) Kompatybilność z AIO: Przód: 1 × 120/140/240/280 mm Góra: 1 × 120/140/240/280 mm Tył: 1 × 120 mm
Typ obudowy:	Midi Tower
Waga:	5.95
Wentylator:	12 cm
Wymiary:	440 x 210 x 485 mm
Złącza na przednim panelu:	2 x USB 3.0