

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/obudowa-zewnetrzna-usb-3-0-na-dysk-ssd-hdd-2-5-cala-raid-sata-jbod-raid0-raid1-aluminiowa-p-3842.html>



Obudowa zewnętrzna USB 3.0 na dysk SSD/HDD 2.5 cala RAID SATA, JBOD, RAID0, RAID1, Aluminiowa

Cena brutto	105,00 zł
Cena netto	85,37 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AIIASSO000000011
Kod producenta	DA-71116
Kod EAN	4016032456421

Opis produktu

Obudowa USB 3.0 na dysk SSD/HDD 2.5" RAID SATA JBOD, RAID0, RAID1, aluminiowa

Obudowa dysków SSD/HDD RAID SATA 2,5 z USB 3.0 marki DIGITUS to idealne rozwiązanie do ochrony ważnych danych przed ich utratą. Dzięki funkcji RAID1 można wykonać mirroring danych, dzięki któremu dane są zapisywane na obydwu dyskach twardych w identyczny sposób. Dzięki funkcji RAID0 dane są rozdzielane blokowo pomiędzy obydwu dyski twarde. Dalszą możliwością obudowy jest funkcja JBOD, która umożliwia połączenie dwóch dysków twardych w jeden łączny dysk twardy. W trybie normalnym obydwu dyski twarde są wyświetlane jako odrębne dyski twarde. Konfiguracja poszczególnych trybów następuje przez przełącznik DIP w obudowie. Port USB 3.0 obudowy zapewnia szybką transmisję danych pomiędzy źródłem a obudową. Obudowę RAID można również podłączyć do NAS lub np. routera z portem USB i funkcją NAS, co daje możliwość wykorzystania obudowy RAID także w obrębie sieci.

Zabezpiecz ważne dane przed utratą poprzez mirroring dysków twardych.

- Umożliwia mirroring dysków twardych, co gwarantuje bezpieczeństwo na wypadek awarii
- Obsługuje łączenie 2 dysków twardych (JBOD)
- Umożliwia osobny dostęp do 2 dysków twardych (tryb normalny)

Akcesoria w zestawie:

Format szerokości dysku:

Interfejs dysku:

Kolor (wyliczeniowy):

Materiał:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Pozostałe parametry:

Obudowa dysków SSD/HDD RAID SATA 2,5 z USB 3.0 Kabel przyłączeniowy USB QIG - Krótka Instrukcja Instalacji 2,5" (SFF)

SATA III - 6 Gb/s

Czarny

Tworzywo sztuczne (plastik)

Windows XP

Umożliwia mirroring dysków twardych, co gwarantuje bezpieczeństwo na wypadek awarii Zgodny z normą USB 3.0 Kompatybilność w dół do USB 2.0 Wykorzystanie trybu normalnego (2 odrębne dyski twarde) Wykorzystanie JBOD (dyski twarde są łączone) Wykorzystanie RAID0 (zapis blokowy dysków twardych) Wykorzystanie RAID1 (mirroring dysków twardych) Automatyczne przywracanie w razie uszkodzeń Ustawianie trybu przełącznikiem DIP 2 x interfejs SATA III Maksymalna pojemność dysków twardych 2 x 2TB

Typ obudowy HDD:

Waga:

Wymiary:

Złącza:

Obudowa zewnętrzna

330

152 x 85 x 28.5 mm

1 x USB 3.0