

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/pakiet-akumulatorow-apc-easy-ups-online-srv-rm-72v-2-3kva-p-24807.html>

Pakiet akumulatorow APC Easy UPS Online SRV RM 72V 2/3kVA



Cena brutto	3 427,00 zł
Cena netto	2 786,18 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCO2RSRV729A
Kod producenta	SRV72RLBP-9A
Kod EAN	731304403067

Opis produktu

Pakiet akumulatorów APC Easy UPS ONLINE SRV RM 72 V do 2/3 kVA, wydł. czas działania

Wysokiej jakości zasilacz UPS z podwójną konwersją online, zaprojektowany z myślą o niezbędnej ochronie zasilania nawet w skrajnie niestabilnych warunkach.

- 2x Złącze baterii
- 1x Wyłącznik obwodu
- Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:
Czas ładowania:
Funkcje specjalne:

Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego. Powiadamianie o przewidywanych usterkach Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów. Alarmy dźwiękowe Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a. Automatyczny test Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany. Typ akumulatora Akumulator kwasowo-ołowiowy on-line double conversion 4 Zarządzanie Kontrolki LED W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora. Port szeregowy Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy. Gniazdo typu SmartSlot Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania. Graficzny wyświetlacz LCD Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy. Zarządzalne sieciowo Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć. Cechy Kompatybilny z generatorem Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora. Wysoka sprawność Wysoka sprawność utrzymywana nawet przy niższym poborze mocy Input Power Factor Correction Minimalizuje koszty instalacji, pozwalając na stosowanie mniejszych generatorów i okablowania o mniejszym przekroju. Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Napięcie:	72
Oprogramowanie:	Oprogramowanie zarządzające Umożliwia łatwe monitorowanie zasilania sieciowego i zarządzanie zasilaczem UPS. Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Pozostałe parametry:	Typ akumulatora - Akumulator kwasowo-ołowiowy Łatwość serwisowania Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego. Powiadamianie o przewidywanych usterkach Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów. Alarmy dźwiękowe Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a. Automatyczny test Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switche)
Waga:	42.5
Wymagania środowiskowe:	Parametry środowiskowe Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 (Non-condensing) % Temperatura (przechowywanie) -15 - 40 °C
Wymiary:	Parametry fizyczne Maksymalna wysokość 86mm, 8.6cm Maksymalna szerokość 438mm, 43.8cm Maksymalna głębokość 632mm, 63.2cm Wysokość transportowa 240mm, 24.0cm Szerokość transportowa 600mm, 60.0cm Głębokość transportowa 800mm, 80.0cm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzepięciowe