

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/patch-cord-s-ftp-kat-6-ls0h-3m-szary-p-14694.html>



Patch cord S/FTP kat.6 LS0H 3m Szary

Cena brutto	14,00 zł
Cena netto	11,38 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AKASSKSP6000086
Kod producenta	DK-1644-030

Opis produktu

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS CAT 6. Sprawność została przetestowana do 250 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem (NEXT). Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prostą identyfikację kategorii 6 umożliwia czerwona kolorystyka wtyczek.

- Z płaszczem zewnętrznym LSZH (o zredukowanym wydzielaniu szkodliwych gazów w czasie ekspozycji na wysokie temperatury) dla uzyskania jak najlepszych właściwości palnych i niskiej emisji dymu.
- Przezroczysta wtyczka w kolorze czerwonym z ekranem metalowym do prostej identyfikacji kategorii 6 (250 MHz)
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
- PoE+ kompatybilne

Długość przewodu:	3
Kategoria kabla:	CAT 6
Kolor (wyliczeniowy):	Szary
Pozostałe parametry:	Oslony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki Oznaczenia długości na osłonce Przewód wewnętrzny: miedź (Cu) Konfiguracja par: 1:1 Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Typ ekranowania: S-FTP, opłot całościowy i pary ekranowane folią metalową Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 27/7, skrętka Powłoka: LS0H
Rodzaj kabla:	Kabel
Skrętka:	S/FTP (SFTP)
Zastosowanie kabla/adaptera:	Sieciowy (LAN)
Złącza #1:	RJ45 Męska
Złącza #2:	RJ45 Męska